

Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

MasterInject 1330 (DE0245/02)

Zamýšlené/zamýšlená použití:

EN 1504-5 Metoda 1.5
U(D1) W(3) (1/2/3) (21)
Výrobek pro injektáž betonu

Výrobce:

BASF Coatings GmbH, Glasuritstraße 1, D-48165 Münster

Systém/systémy POSV:

Systém 4

Harmonizovaná norma / Oznamovaný subjekt/oznamované subjekty:

EN 1504-5:2004

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností	Harmonizovaná technická specifikace
Soudržnost odtrhovou zkouškou	Adheze > 0,2 N/mm ² Prodloužení > 10 %	Systém 4	EN 1504-5:2004
Vodotěsnost	Splnění mezní hodnoty v 2x10 ⁵ Pa		
Teplota skelného přechodu	NPD		
Zpracovatelnost	Šířky trhlin 0,3 mm suchá, vlhká, mokrá		
Trvanlivost	Ztráta deformační práce < 20 %		
Korozní chování	Předpokládá se, že nemá korozivní vliv.		
Nebezpečné látky	V souladu s 5.4 (EN 1504-5)		

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností.

Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 a č. 574/2014 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Jürgen Baumann

Volker Schwarz