

Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

MasterInject 1380 (DE0247/02)

Zamýšlené/zamýšlená použití:

EN 1504-5 Metody 1.5/4.5/4.6**U(F1) W(3) (1/2/3/4) (8/35) (0)****Výrobek pro injektáž betonu**

Výrobce:

BASF Coatings GmbH, Glasuritstraße 1, D-48165 Münster

Systém/systémy POSV:

Systém 4

Harmonizovaná norma / Oznamovaný subjekt/oznamované subjekty:

EN 1504-5:2004

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností	Harmonizovaná technická specifikace
Soudržnost odtrhovou zkouškou	Kohezní porušení v podkladu	Systém 4	EN 1504-5:2004
Soudržnost jako pevnost v šikmém smyku	NPD		
Smršťování	< 3 %		
Teplota skelného přechodu	NPD		
Zpracovatelnost	Šířky trhlin 0,3 mm suchá, vlhká, mokrá, s protékající vodou		
Obsah chloridů	NPD		
Trvanlivost	Kohezní porušení v podkladu		
Korozní chování	Předpokládá se, že nemá korozivní vliv.		
Nebezpečné látky	V souladu s 5.4 (EN 1504-5)		

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarováných vlastností.

Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 a č. 574/2014 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



Jürgen Baumann



Volker Schwarz