

# PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 850001

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

## MasterProtect 8500 CI

2. Zamýšlené/zamýšlená použití:

**Výrobky pro ochranu povrchu/hydrofobní impregnace  
EN 1504-2 Metody 1.1/2.1/8.1**

3. Výrobce

**BASF Coatings GmbH  
Donnerschweer Str. 372  
D-26123 Oldenburg**

4. Systém/systémy POSV:

**Systém 2+**

5. Harmonizovaná norma / Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

**EN 1504-2:2004**

**KIWA Polymer Institut  
D-65439 Flörsheim-Wicker  
(CE identification number: 1119)**

6. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností	Harmonizovaná technická specifikace
Hloubka průniku	NPD	Systém 3	
Absorpce vody a odolnosti proti alkáliím	Absorpční poměr < 7,5 % ve srovnání s neimpregnovaným zkušebním tělesem < 10 % po ponoření do alkalického roztoku	Systém 2+	EN 1504-2:2004
Rychlost sušení hydrofobní impregnace	Třída I > 30%		
Úbytek hmotnosti po střídavém působení mrazu	nejméně o 20 cyklů později ve srovnání ve srovnání s neimpregnovaným zkušebním tělesem		
Nebezpečné látky	v souladu s 5.3 (EN 1504-2)		

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 a č. 574/2014 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



Oldenburg, 15.05.2019

Klaus Claassen  
Product Manager Waterproofing Resins Europe