

MasterFinish DF 370

Bisher: DCC-Entlüfter

Entlüfter für Frischbeton

PRODUKTBESCHREIBUNG

MasterFinish DF 370 ist ein flüssiges Betonzusatzmittel mit stark entlüftender Wirkung im Frischbeton.

Die Tendenz, die im Frischbeton vorliegende Grob- und Feinluft auszutreiben, wird durch die spezielle Wirkung des Zusatzmittels stark erhöht.

Der Frischbeton entlüftet beim Einsatz von MasterFinish DF 370 bereits während des Mischvorganges gut, und in der Folge wird auch beim Einbau des Frischbetons und beim Verdichtungsvorgang die Entlüftung unterstützt und verbessert.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Fertigteilwerk
- porenarmer Sichtbeton
- Faserbeton

VORTEILE

- bessere Entlüftung des Frischbetons
- porenarme Sichtflächen
- weniger Luftblasen auf geglätteten Frischbetonflächen
- entlüftet unerwünschte LP in PP-Faserbeton

VERARBEITUNG

Wir empfehlen, MasterFinish DF 370 mit dem Mischwasser im Zwangsmischer bei der Herstellung des Frischbetons zuzugeben.

DOSIERUNG

Empfohlener Dosierbereich:
0,75 bis 1 kg/m³ Frischbeton

HINWEISE

Beim Einsatz von MasterFinish DF 370 in Kombination mit MasterGlenium-Fliessmittel kann die verflüssigende Wirkung des Fliessmittels deutlich verstärkt werden. MasterFinish DF 370 selbst wirkt nicht verflüssigend.

MasterFinish DF 370 kann nicht in Kombination mit luftporenbildenden Zusatzmittel für die Herstellung von Beton mit künstlichen Luftporen eingesetzt werden.

Wenn der Betonmischer nach der Herstellung von Beton mit MasterFinish DF 370 nicht ausgewaschen wird, kann bei einer nachfolgenden Produktion von Beton mit künstlichen Mikroluftporen der Luftporengehalt verringert sein. Ab der zweiten Mischcharge tritt diese entlüftende Wirkung normalerweise nicht mehr auf.

Auch beim Einsatz von MasterFinish DF 370 kann nicht davon ausgegangen werden, dass in jedem Fall eine lunkerfreie oder lunkerarme Sichtbetonoberfläche resultiert. Der Anteil an Verdichtungsporen auf Betonsichtflächen hängt naturgemäß sehr von der angewendeten Verdichtungstechnologie ab.

SICHERHEITSHINWEISE

Gefahren-, Sicherheits- und Entsorgungshinweise entnehmen Sie bitte dem EG-Sicherheitsdatenblatt und dem Gebindeetikett.

LAGERBEDINGUNGEN

1 Jahr lagerfähig
bei +5° C bis +30° C lagern
Vor Gebrauch homogenisieren. Da das Produkt zum Ausgasen neigt, ist für ausreichende Entlüftung der Lagerbehälter zu sorgen!

LIEFERFORM

Artikelnummer

K 25 kg	51204348
F 220 kg	51204295
C 1000 kg	



The Chemical Company

MasterFinish DF 370

Bisher: DCC-Entlüfter

Entlüfter für Frischbeton



MasterFinish DF 370

Bisher: DCC-Entlüfter

Entlüfter für Frischbeton

Produkt-Daten	
Form	Emulsion milchig-trüb
Farbe	gelblich
Dichte	1,04-1,08 bei +20 °C
pH-Wert	5-7

TM-Nr: 768 Ausgabe 29.10.2013

Rechtlicher Hinweis

Dieses technische Datenblatt dient, wie unsere sonstigen technischen Hinweise und Auskünfte, lediglich zur Beschreibung der Beschaffenheit dieses Produktes, seiner Verarbeitungs- und Anwendungsmöglichkeiten. Es hat aber nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften des Produktes oder dessen Eignung für einen Einsatzzweck zuzusichern, und die Beschreibung enthält auch keine vollständige Gebrauchsanweisung. Da wir uns Änderungen unserer technischen Datenblätter vorbehalten, obliegt es den Kunden, sicherzustellen, daß das jeweils aktuelle technische Datenblatt vorliegt. Aktuelle technische Datenblätter können in allen unseren Standorten angefordert werden oder von unserer Webseite www.basf-cc.at, in der Kategorie "Produkte", per Download bezogen werden. Darüber hinaus gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

BASF Performance Products GmbH - Geschäftsbereich Betonzusatzmittel

A-8670 Krieglach, Roseggerstraße 101, Tel: 03855/2371, office.austria@basf.com, www.master-builders-solutions.basf.at, Notfallauskunft: +491802273112