

MasterFinish RL 218

Bisher: Rheofinish® 218

Trennmittel für lunker- und porenarmen Sichtbeton

PRODUKTBESCHREIBUNG

MasterFinish RL 218 ist ein chemisch-physikalisch wirkendes Trennmittel, das aus hochausraffinierten Weißölen, biologisch abbaubaren Wirkstoffkomponenten und entaromatisiertem Lösemittel besteht.

Es hält die Schalungen gut sauber, was den üblichen Reinigungsaufwand wesentlich reduziert und wirkt rostschützend.

Bei sachgemäßem dünnen Auftrag wird die Haftung von Nachfolgebeschichtungen (z.B. Putzen, Anstrichen) nicht beeinträchtigt.

Schaumstoffe wie Styropor und dgl. werden nicht angegriffen.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Trennmittel für Fertigteilproduktion

VORTEILE

- umweltverträglich
- wirkt rostschützend
- greift Styropor nicht an
- dünnflüssig
- auf beheizten Schalungen bis +60 °C anwendbar

VERARBEITUNG

MasterFinish RL 218 ist verarbeitungsfertig und wird unverdünnt mittels Hochdrucksprühgerät auf die vorgereinigte, trockene Schalung gleichmäßig dünn aufgetragen.

MasterFinish RL 218 sollte keinesfalls mit anderen Trennmitteln vermischt werden!

HINWEISE

Düsenempfehlung: Breitstrahldüse mit Edelstahlkern;
Nr.: 800067 (Bohrung: 0,53 mm; Winkel: 80°; Durchfluss: 0,34 l/min)

VERBRAUCH

ca. 8 ml/m²
bzw. 1 Liter für ca. 125 m²

SICHERHEITSHINWEISE

Gefahren-, Sicherheits- und Entsorgungshinweise entnehmen Sie bitte dem EG-Sicherheitsdatenblatt und der Gebindeetikette.

VERARBEITUNGSTEMPERATUR UND LAGERBEDINGUNGEN

Temperatureinsatzbereich: -10° C bis +60° C
1 ½ Jahre lagerfähig
vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern

LIEFERFORM

Artikelnummer

| | |
|----------|----------|
| K 20 lt | 51422602 |
| F 200 lt | 50128578 |
| C 980 lt | 50128576 |

MasterFinish RL 218

Bisher: Rheofinish® 218

Trennmittel für lunker- und porenarmen Sichtbeton

| Produkt-Daten | |
|---------------|--|
| Dichte | ca. 0,801 g/cm ³ bei +20 °C |
| Form | flüssig |
| Farbe | farblos bis hellgelb, klar |

TM-Nr: 21 Ausgabe 21.08.2015

Rechtlicher Hinweis

Dieses technische Datenblatt dient, wie unsere sonstigen technischen Hinweise und Auskünfte, lediglich zur Beschreibung der Beschaffenheit dieses Produktes, seiner Verarbeitungs- und Anwendungsmöglichkeiten. Es hat aber nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften des Produktes oder dessen Eignung für einen Einsatzzweck zuzusichern, und die Beschreibung enthält auch keine vollständige Gebrauchsanweisung. Da wir uns Änderungen unserer technischen Datenblätter vorbehalten, obliegt es den Kunden, sicherzustellen, daß das jeweils aktuelle technische Datenblatt vorliegt. Aktuelle technische Datenblätter können in allen unseren Standorten angefordert werden oder von unserer Webseite www.master-builders-solutions.basf.at, in der Kategorie "Produkte", per Download bezogen werden. Darüber hinaus gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

BASF Performance Products GmbH - Geschäftsbereich Betonzusatzmittel

A-8670 Krieglach, Roseggerstraße 101, Tel: 03855/2371, office.austria@basf.com, www.master-builders-solutions.basf.at, Notfallouskunft: +491802273112