

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

MasterInject 1330 (DE0245/02)

Verwendungszweck(e):

EN 1504-5 Verfahren 1.5**U(D1) W(3) (1/2/3) (21)****Beton-Rissfüllstoff**

Hersteller:

BASF Coatings GmbH, Glasuritstraße 1, D-48165 Münster

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 4

Harmonisierte Norm / Notifizierte Stelle(n):

EN 1504-5:2004

Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Haftung durch Haftzugfestigkeit	Haftung > 0,2 N/mm ² Dehnung > 10 %	System 4	EN 1504-5:2004
Wasserdichtheit	Wasserdicht bei 2x10 ⁵ Pa		
Glasübergangstemperatur	NPD		
Verarbeitbarkeit	Rissbreite 0,3 mm trocken, feucht, nass		
Dauerhaftigkeit	Verlust des Formänderungsvermögens < 20 %		
Korrosionsverhalten	Es wird davon ausgegangen, dass keine korrodierenden Auswirkungen vorliegen.		
Gefährliche Stoffe	Übereinstimmung mit 5.4 (EN 1504-5)		

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärungen im Einklang mit den Verordnungen (EU) Nr. 305/2011 und 574/2014 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:


.....
Jürgen Baumann

.....
Volker Schwarz