

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011  
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

Für das Produkt "**MasterTop BC 372**"

---

Nr. **237204**

---

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**EN 13813: 2002: SR-B1.5-AR1-IR4**

---

2. Verwendungszweck(e):

**Kunstharzestrichmörtel für die Anwendung in Innenräumen**

Nicht Lösemittel- basiert (total solid), emissionsarme (AgBB konform), selbstverlaufende,  
füllbare 2K Epoxid Beschichtung

---

3. Hersteller:

**BASF Coatings GmbH  
Donnerschweer Str. 372  
D-26123 Oldenburg**

---

4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

**System 4 für Anwendungen in Innenräumen  
System 3 für das Brandverhalten**

---

5. Harmonisierte Norm:

**EN 13813: 2002**

---

6. Notifizierte Stelle(n):

Für das Brandverhalten:  
**Prüfinstitut Hoch (1508)**

---

7. Erklärte Leistung(en), die im Systemaufbau MasterTop 1273 E gemessen wurden:

| Wesentliche Merkmale              | Leistung | System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit | Harmonisierte technische Spezifikation |
|-----------------------------------|----------|---|--|
| Brandverhalten                    | Bfl-s1   | System 3  | EN 13813:2002                          |
| Freisetzung korrosiver Substanzen | SR       | System 4  |  |
| Wasserdurchlässigkeit             | NPD      |   |  |
| Verschleißwiderstand              | ≤ AR1    |   |  |
| Haftzugfestigkeit                 | ≥ B1,5   |   |  |
| Schlagfestigkeit                  | ≥ IR4    |   |  |
| Trittschallisolierung             | NPD      |   |  |
| Schallabsorption                  | NPD      |   |  |
| Wärmedämmung                      | NPD      |   |  |
| Chemische Beständigkeit           | NPD      |   |  |

**NPD: No Performance Determined:** keine Leistung bestimmt

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation:

Typprüfung hinsichtlich des Brandverhaltens: Nr. PB-Hoch-111307, 111308, 111309

Erfüllte Anforderungen: Bfl-s1

Höchst Dicke des Beschichtungssystems: 2 mm

Alle Leistungserklärungen stehen unter dem folgenden Link zu Verfügung:

<http://www.master-builders-solutions.basf.de/de-de/produkte/mastertop/1264?Product=DownloadsFlooring>

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Gwénaél Jan  
 Technical Marketing and Services Manager  
 Performance Flooring Europe

Kaisten, 12.08.2016

**Anlagen:**

Technische Merkblätter für die Anwendung in und an Gebäuden (Aufbauten gemäß entsprechender Technischer Merkblätter und Systemdatenblätter)