



Belagsname:
Hersteller Adresse:

MASTERTOP 1324
BASF Construction Chemicals
Europe AG
Industriestrasse 26
CH-8207 Schaffhausen
<http://www.flooring.basf.de>

Materialbeschreibung: Lösemittelfreie, 2K-PUR-Beschichtung

Eigenschaften: Universelle Beschichtung für mittelschwer belastete Industrieböden, matt, statisch rissüberbrückend, emissionsarm.
Anwendung: Produktionshallen, Lagerhallen, Verkaufsflächen

Oberfläche: Glatt

Wichtige Hinweise: Empfindlich auf aggressive Lösemittel. In Nasszonen keine Beschichtung!

Baufeinerreinigung

Scheuern mit blauem Pad anschliessend absaugen, spülen, erneut absaugen und trocknen lassen.
Produkt: TASKI Jontec 300, ♦ 1 – 3%

Die Systemwahl hängt von der Grösse der Fläche, der Nutzung, sowie der Grundbehandlung ab.

Glatte und leicht strukturierte Oberflächen

| Grundbehandlung | | Unterhaltsreinigung | | Zwischenreinigung | | Grundreinigung | |
|--|--|---|---|---|--|--|---------------------|
| Methode | Produkt | Methode | Produkt | Methode | Produkt | Methode | Produkt |
| Beschichten <i>Gerät:</i> e.g. TASKI ProSpeed | Jontec -Matt* -Luna -Eternum -Resitol* ♦ 100% | Staubwischen <i>Gerät:</i> TASKI Lamello TASKI Florzip | kein | Top stripping (in)direkte Methode <i>Maschine:</i> Scheuersaugma. oder Einscheibenma. und Wassersauger <i>Werkzeug:</i> blauer Pad und Beschichten <i>Gerät:</i> e.g. TASKI ProSpeed | Jontec Forward ♦ 5% | Nassscheuern u. Nasssaugen indirekte Methode <i>Maschine:</i> Scheuersaugma. oder Einscheibenma. und Wassersauger <i>Werkzeug:</i> blauer Pad | Jontec No1 ♦ 10% |
| | | Nasswischen direkte Methode <i>Gerät:</i> Mopp System | Jontec 300 ♦ 0.5-2% Jontec Extra ♦ 0.5-2% Jontec Tensol ♦ 0.5-2% | | Jontec -Matt* -Luna -Eternum -Resitol* ♦ 100% | | |
| | | Scheuersaugen direkte Methode <i>Werkzeug:</i> roter oder contact Pad | | | | | |

♦ = Produktdosierung

* Empfohlen beim Einsatz von Händedesinfektionsmittel

Weitere Informationen finden Sie in den Methodenkarten, Produkteinformationen, Pflegeanleitungen oder unserer Homepage www.diversey.com. Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie Ihren Diversey Kundenberater. Diese Pflegeanleitung wurde in Zusammenarbeit mit dem oben genannten Belagshersteller / Auftraggeber erarbeitet. Aus diesen Empfehlungen können keine Haftungsansprüche abgeleitet werden.

| Grundbehandlung | | Unterhaltsreinigung | | Zwischenreinigung | | Grundreinigung | |
|---|---|--|---|--|---------------------------|--|---------------------------|
| Methode | Produkt | Methode | Produkt | Methode | Produkt | Methode | Produkt |
| Nasswischen/ Wischpflege <i>Gerät:</i> Mopp System | Jontec -Tensol ◆ 10-20% Jontec -Extra ◆ 25-50% | Staubwischen <i>Gerät:</i> TASKI Lamello TASKI Florzip | kein | Nasswischen indirekte Methode <i>Gerät:</i> Mopp System | Jontec Forward ◆ 5% | Nasssaugen indirekte Methode <i>Maschine:</i> Scheuersaugma. oder Einscheibenma. und Wassersauger <i>Werkzeug:</i> blauer Pad | Jontec No1 ◆ 10% |
| | | Nasswischen direkte Methode <i>Gerät:</i> Mopp System | Jontec Tensol ◆ 0.5-2% Jontec Extra ◆ 0.5-2% | Scheuersaugen indirekte Methode <i>Werkzeug:</i> roter oder contact Pad | | | |
| Nasswischen <i>Gerät:</i> Mopp System | keine | Staubwischen <i>Gerät:</i> TASKI Lamello TASKI Florzip | kein | Nasswischen indirekte Methode <i>Gerät:</i> Mopp System | Jontec 300 ◆ 5% | Nasssaugen indirekte Methode <i>Maschine:</i> Scheuersaugma. oder Einscheibenma. und Wassersauger <i>Werkzeug:</i> blauer Pad | Jontec Forward ◆ 5% |
| | | Nasswischen direkte Methode <i>Gerät:</i> Mopp System | Jontec 300 ◆ 0.5-2% | Scheuersaugen indirekte Methode <i>Werkzeug:</i> roter oder contact Pad | | | |

◆ = Produktdosierung

Glatte Oberflächen

Jedoch nicht geeignet für Reinnräume mit hohen Anforderungen an die Raumluftqualität

| | | | | | | | |
|---|--|--|------------------------|--|---------------------------|--|------------------------|
| Beschichten <i>Gerät:</i> e.g. TASKI ProSpeed | Jontec -Matt* -Luna -Eternum -Resitol* ◆ 100% | Staubwischen <i>Gerät:</i> TASKI Lamello TASKI Florzip | kein | Spray Pflege: TASKI omni system <i>Werkzeug:</i> roter Pad | JD OmniSpray ◆ 100% | Nasssaugen indirekte Methode <i>Maschine:</i> Scheuersaugma. oder Einscheibenma. und Wassersauger <i>Werkzeug:</i> blauer Pad | Jontec No1 ◆ 10% |
| | | Nasswischen direkte Methode <i>Gerät:</i> Mopp System | Jontec 300 ◆ 0.5-2% | Zwischen- reinigung: TASKI omni system <i>Werkzeug:</i> roter Pad | JD OmniStrip ◆ 50% | | |

◆ = Produktdosierung

* Empfohlen beim Einsatz von Händedesinfektionsmitteln

Weitere Informationen finden Sie in den Methodenkarten, Produkteinformationen, Pflegeanleitungen oder unserer Homepage www.diversey.com. Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie Ihren Diversey Kundenberater. Diese Pflegeanleitung wurde in Zusammenarbeit mit dem oben genannten Belagshersteller / Auftraggeber erarbeitet. Aus diesen Empfehlungen können keine Haftungsansprüche abgeleitet werden.