

# MasterFinish CLN 121

## Chloridfreier, metallschonender Reiniger für Mischfahrzeuge und Baumaschinen

### ANWENDUNGSGEBIET

Reinigung der Mischfahrzeuge und Baumaschinen von Beton- und Mörtelverschmutzungen.

### WIRKUNG

MasterFinish CLN 121 enthält Substanzen, die Beton- und Mörtelkrusten lösen. Reste von Fetten, Ölen und anderen Verunreinigungen werden entfernt, vorhandener Rost wird umgewandelt und bildet so einen Schutz für Maschinen und Geräte.

### VERBRAUCH

Der Verbrauch richtet sich nach Stärke und Art der Verunreinigung.

### VERARBEITUNG

MasterFinish CLN 121 wird satt mittels Pinsel, Bürste oder Spritzpistole auf die zu entfernende Beton- bzw. Mörtelkruste aufgetragen bzw. gesprüht. Bei hartnäckigen Schichten wird ein mehrmaliges Behandeln empfohlen. Kleinere verunreinigte Gegenstände können in einem Tauchbad (MasterFinish CLN 121 mit Wasser 1:3 bis 1:5 verdünnt) gereinigt werden.

### LAGERBEDINGUNGEN

Geschlossene Behälter in auslaufsicheren Räumen. Vor Verunreinigung schützen. Kontakt mit reaktionsfähigen Metallen vermeiden (z.B. Zink, Aluminium). Bei normaler Lagerung (verschlossen, 20 °C) Mindesthaltbarkeit 24 Monate. Es sind die gesetzlichen Vorgaben zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen wassergefährdender Stoffe zu beachten.

### ARBEITSSCHUTZ / UMWELTVERHALTEN

Das Produkt enthält Säure. Die im Umgang mit Säuren üblichen Vorsichtsmaßnahmen, wie z.B. Tragen von Schutzbrille und Schutzkleidung, sind zu beachten. Bei Unfällen benetzte Kleidung entfernen, benetzte Haut sofort mit viel Wasser spülen. Achtung: Augen mit viel Wasser spülen. Sofort Arzt aufsuchen. Bei einer Reaktion mit Metallen kann es zur Bildung von Wasserstoff kommen (Explosionsgefahr). Sicherheitsdatenblatt beachten.

### LIEFERUNG

Kanister 5l, Kanister 25l

Produkt-Daten	
Rohstoffbasis	anorganische Säure, Netzmittel, chloridfrei
Farbe und Lieferform	helle, klare Flüssigkeit
Dichte (bei 20 °C)	1,14 g/cm <sup>3</sup>
Verarbeitungstemperatur	ab -5 °C – vorzugsweise 20 °C ± 5 °C

Stand: 24.08.2014 VG

#### Rechtlicher Hinweis

Die Angaben in diesem Merkblatt sind nach bestem Wissen erstellt und stellen den derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen dar. Es handelt sich bei diesen Angaben allein um Produktbeschreibungen, in keinem Fall jedoch um Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Der

Verarbeiter bleibt verpflichtet, eigene Untersuchungen und Prüfungen durchzuführen, um eine Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte in seinem speziellen Geschäftsbereich zu verantworten. Mit Erscheinen dieses Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig.