

MasterFinish MPT 718

Sehr gut haftender Mischerschutz für sofortigen Einsatz nach der Nasseinigung

ANWENDUNGSGEBIET

MasterFinish MPT 718 ist ein Produkt auf Mineralölbasis. In der asphaltverarbeitenden Industrie wird das Produkt eingesetzt als Gleithilfe für die Mulden der Transportfahrzeuge, sowie als Pflegemittel für Asphaltfertiger und Arbeitsgeräte. In der betonverarbeitenden Industrie als Reinigungs- und Pflegemittel für Betonmischer, Beschicker, Baustellenfahrzeuge und -geräte sowie Betonpumpen.

WIRKUNG

MasterFinish MPT 718 verhindert das Anhaften von Straßenasphalt auf Transportfahrzeugen, Asphaltfertigern und Arbeitsgeräten. Das Produkt erzeugt keine Trennschichten beim Asphaltieren und löst erstarrten Asphalt nicht auf. In der betonverarbeitenden Industrie zeichnet das Produkt sich dadurch aus, dass es sowohl auf nassen als auch auf trockenen Untergrund aufgebracht werden kann. Dies ermöglicht Zeit- und Kosteneinsparungen, da die Reinigung und Pflege ohne große Unterbrechung vorgenommen werden kann. Spezielle Wirkstoffe vermindern das Festbacken von Beton und Mörtel. Bei konstanter Anwendung werden vorhandene Verkrustungen sukzessive abgebaut.

VERBRAUCH

1 Liter reicht für ca. 30 - 40 m².

VERARBEITUNG

MasterFinish MPT 718 wird unverdünnt mittels Sprühgerät

aufgetragen. In der betonverarbeitenden Industrie wird das Produkt nach jeder Nassreinigung erneut aufgetragen. Das Einsprühen kann unmittelbar nach der Reinigung, wenn das Spritzwasser abgelaufen ist, auf die nassen Flächen oder nach der Abtrocknung erfolgen.

LAGERBEDINGUNGEN

MasterFinish MPT 718 ist frostgeschützt zu lagern. In verschlossenen Originalgebinden ist es mind. 18 Monate lagerfähig. Es sind die gesetzlichen Vorgaben zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen wassergefährdender Stoffe zu beachten.

ARBEITSSCHUTZ / UMWELTVERHALTEN

Bei sachgemäßer Verwendung sind keine Nachteile bekannt. Beim Umgang mit dem Produkt sind die allgemeinen Vorschriften für Arbeitsschutz und -hygiene einzuhalten. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung und Schutzhandschuhe tragen. Mit dem Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen. Benetzte Stellen mit Wasser und Seife waschen. Sicherheitsdatenblatt beachten.

LIEFERUNG

Tankwagen, Container 1.000 l, Fässer 220 l, Kanister 20 l

Produkt-Daten	
Rohstoffbasis	Additiviertes mineralisches Basisöl
Farbe und Lieferform	gelbliche Flüssigkeit
Dichte (bei 20 °C)	0,845 g/cm ³
Verarbeitungstemperatur	ab -5 °C – vorzugsweise 20 °C ± 5 °C

Stand: 24.08.2017 VG

Rechtlicher Hinweis

Die Angaben in diesem Merkblatt sind nach bestem Wissen erstellt und stellen den derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen dar. Es handelt sich bei diesen Angaben allein um Produktbeschreibungen, in keinem Fall jedoch um Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Der

Verarbeiter bleibt verpflichtet, eigene Untersuchungen und Prüfungen durchzuführen, um eine Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte in seinem speziellen Geschäftsbereich zu verantworten. Mit Erscheinen dieses Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig.