

MasterFinish RL 115

Trennmittlemulsion für porenarmen Sichtbeton im Ortbeton- und Tunnelbau

ANWENDUNGSGEBIET

MasterFinish RL 115 eignet sich für den Einsatz auf allen herkömmlichen Schalungsarten wie Stahl-, Kunststoff-, Holz- und kunststoffvergüteten Schalungen. Geeignet für alle Anwendungen auf Ortbeton- und Tunnel Baustellen. Das Produkt hat geringe Ablaufneigung bei vertikaler Schalung. Beim Einsatz auf der Baustelle ist sicherzustellen, dass die Schalplatten bis zum Brechen der Emulsion vor Witterungseinflüssen geschützt sind.

WIRKUNG

MasterFinish RL 115 ist eine Öl im Wasseremulsion (OW). Im Vergleich zu herkömmlichen Trennmitteln gewährleisten die Inhaltsstoffe eine gute Arbeitshygiene. Als sehr leistungsfähiges Trennmittel sorgt es auch bei komplizierter Schalung für eine leichte und ausgezeichnete Entschalung. Der Trennfilm, der sich nach dem Brechen der Emulsion auf der Schalung bildet, ist hochwirksam, regenbeständig und rostschützend. Die Eignung für Gummimaterialien, Lacke und Schaumstoffe wie z.B. Styropor ist im Vorfeld zu prüfen. Bei sachgemäßem dünnem Auftrag wird die Haftung von Nachfolgebeschichtungen (z.B. Putze, Anstriche) nicht beeinträchtigt.

VERBRAUCH

Je nach Art der Schalung ca. Verbrauch: 12 - 18 ml/m² bzw. 1 Liter für ca. 55-85 m².

VERARBEITUNG

MasterFinish RL 115 ist verarbeitungsfertig und wird mittels Hochdruck-Sprühgerät mit feinen Edelstahl-Flachstrahldüsen auf die vorgereinigte, trockene Schalungsfläche gleichmäßig und sparsam aufgetragen. Ein eventueller Überschuss ist aufzunehmen, Lachen sind zu vermeiden! Die einzusetzenden Sprühgeräte müssen frei von Trennmittelresten sein.

MasterFinish RL 115 benötigt nach der Applikation auf der Schalung eine Abluftzeit - je nach Umgebungstemperatur ca. 15 Minuten. Danach kann der Beton eingebracht werden. Das Trennmittel darf nicht mit anderen Trennmitteln oder Wasser vermischt werden! MasterFinish RL 115 ist für alle Verdichtungsarten und Betonklassen geeignet. Bei längeren Sprühpausen sollte die Düse gereinigt und im Wasser gelagert werden, um Verkrustungen an der Düse zu vermeiden.

LAGERBEDINGUNGEN

MasterFinish RL 115 muss vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung geschützt gelagert werden und ist in geschlossenen Originalgebinden mindestens 9 Monate lagerfähig. Bei längerer Lagerung sollte das Material gut aufgerührt werden. Um die Verdunstung des enthaltenen Wassers möglichst gering zu halten und eine Verunreinigung der Emulsion durch Staub zu vermeiden, sollten die Verschraubungen der Entnahmegebinde lose aufgedreht, aber nicht abgenommen werden. In seltenen Fällen kann MasterFinish RL 115 Beschichtungen und Gummi an lösen. Ein längerer Kontakt mit Kupfer und galvanisierten Teilen sollte vermieden werden.

ARBEITSSCHUTZ / UMWELTVERHALTEN

Bei sachgemäßer Verwendung sind keine Nachteile bekannt. Beim Umgang mit dem Produkt geeignete Schutzkleidung und Schutzhandschuhe tragen. Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen. Benetzte Stellen mit Wasser und Seife waschen. Weitere Informationen entnehmen sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

LIEFERUNG

Container 1000 l, Fässer 200 l, Kanister 25 l

MasterFinish RL115

Trennmittlemulsion für porenarmen Sichtbeton im Ortbeton- und Tunnelbau

| Produkt-Daten | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Rohstoffbasis | Öl / Wasser – Emulsion |
| Farbe und Lieferform | Weißer milchiger Flüssigkeit |
| Dichte (bei 20 °C) | 0,97 ± 0,01 g/cm ³ |
| pH-Wert (bei 20 °C) | 8,0 ± 0,5 nach Herstellung |
| Verarbeitungstemperatur | ab -0 °C – vorzugsweise 20 °C ± 5 °C |

Stand: 15.10.2017 VG1

Rechtlicher Hinweis

Die Angaben in diesem Merkblatt sind nach bestem Wissen erstellt und stellen den derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen dar. Es handelt sich bei diesen Angaben allein um Produktbeschreibungen, in keinem Fall jedoch um Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Der

Verarbeiter bleibt verpflichtet, eigene Untersuchungen und Prüfungen durchzuführen, um eine Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte in seinem speziellen Geschäftsbereich zu verantworten. Mit Erscheinen dieses Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig.