

# MasterFinish RL 303

## Spezial - Trennmittel für die Sofortentschalung

### ANWENDUNGSGEBIET

MasterFinish RL 303 ist ein Trennmittel zur Fertigung von Betonwaren im Sofortentschalungsverfahren. Es kann eingesetzt werden zur Fertigung von Bahnschwellen, Betonrohren und Spaltböden und anderen Bauteilen aus erdfeuchten Beton. Auch bei Spätentschalung und als Mischer- und Maschinenpflege geeignet.

### WIRKUNG

MasterFinish RL 303 ist ein chemisch – physikalisch wirksames Produkt. Die niedrige Viskosität gewährleistet eine leichte und sparsame Verarbeitung. Bei sachgemäßem dünnem Auftrag ist die Haftung von Nachfolgebeschichtungen (Putze, Anstriche) nicht beeinträchtigt. Schaumstoffe wie Styropor und dgl. werden nicht angegriffen.

### VERBRAUCH

ca. 12 ml bis 15 ml / m<sup>2</sup> bzw. 1 l für ca. 70 m<sup>2</sup>

### VERARBEITUNG

MasterFinish RL 303 ist verarbeitungsfertig und wird unverdünnt mittels Hochdrucksprühgerät oder geeigneter Applikationsmethode auf die gereinigte, trockene Schal-

lung gleichmäßig und sparsam aufgetragen.

### LAGERBEDINGUNGEN

MasterFinish RL 303 ist in geschlossenen Originalgebinden mindestens 18 Monate lagerfähig und sollte vor Frost geschützt gelagert werden. Es sind die gesetzlichen Vorgaben zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen wassergefährdender Stoffe zu beachten.

### ARBEITSSCHUTZ / UMWELTVERHALTEN

Bei sachgemäßer Verwendung sind keine Nachteile bekannt. Beim Umgang mit dem Produkt sind die allgemeinen Vorschriften für Arbeitsschutz und -hygiene einzuhalten. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung und Schutzhandschuhe tragen. Mit dem Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen. Benetzte Stellen mit Wasser und Seife waschen. Sicherheitsdatenblatt beachten.

### LIEFERUNG

Container 1.000 l, Fässer 210 l, Kanister 20 l

Produkt-Daten	
Rohstoffbasis	Prozessöl mit speziellen Additiven
Farbe und Lieferform	klare gelbliche Flüssigkeit
Dichte (bei 20 °C)	0,85 g/cm <sup>3</sup>
Verarbeitungstemperatur	ab -5 °C – vorzugsweise 20 °C ± 5 °C

Stand: 24.08.2017 VG

### Rechtlicher Hinweis

Die Angaben in diesem Merkblatt sind nach bestem Wissen erstellt und stellen den derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen dar. Es handelt sich bei diesen Angaben allein um Produktbeschreibungen, in keinem Fall jedoch um Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Der

Verarbeiter bleibt verpflichtet, eigene Untersuchungen und Prüfungen durchzuführen, um eine Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte in seinem speziellen Geschäftsbereich zu verantworten. Mit Erscheinen dieses Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig.