

MasterFinish RL 325

Universal - Trennmittel zur Herstellung von Sichtbeton im Fertigteilwerk und auf der Baustelle

ANWENDUNGSGEBIET

MasterFinish RL 325 ist zur Herstellung von lunker- und porenarmen Sichtbeton entwickelt worden. Es ist für alle üblichen Schalungsarten geeignet und kann auch bei beheizter Fertigung bis 80 °C eingesetzt werden. Durch die exzellente Additivselektion kann es bei allen horizontalen und vertikalen Anwendungen im Fertigteilwerk und auf der Baustelle eingesetzt werden.

WIRKUNG

MasterFinish RL 325 ist ein chemisch / physikalisch wirkendes Trennmittel auf Basis eines hellen Prozessöls und entaromatisierten Lösemittels. Spezielle Zusätze gewährleisten eine leichte Entschalung und erleichtern die Herstellung von lunkerfreien gleichmäßigen Sichtbetonflächen. Durch die spezielle Formulierung werden eine optimale Benetzung der Schalung und ein guter Korrosionsschutz erreicht. Die niedrige Viskosität gewährleistet eine leichte und sparsame Verarbeitung. Bei sachgemäßem dünnem Auftrag ist die Haftung von Nachfolgebeschichtungen (Putze, Anstriche) nicht beeinträchtigt.

VERBRAUCH

ca. 10 ml bis 12 ml / m² bzw. 1 l für bis zu 100 m²

VERARBEITUNG

MasterFinish RL 325 ist verarbeitungsfertig und wird unverdünnt mittels Hochdrucksprüngerät oder geeigneter Applikationsmethode auf die gereinigte, trockene Scha-

lung gleichmäßig und sparsam aufgetragen. Pfützen sind zu vermeiden, Überschüsse sind zu entfernen. MasterFinish RL 325 sollte keinesfalls mit anderen Trennmitteln vermischt werden. Kontakt mit verzinkten Teilen sollte vermieden werden.

LAGERBEDINGUNGEN

MasterFinish RL 325 ist in geschlossenen Originalgebinden mindestens 18 Monate lagerfähig und sollte vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung geschützt gelagert werden. Entzündlich (gemäß Nr.2.2.5 Anhang VI RL 67 / 548 / EWG) des EU Gefahrstoffrechts. Es sind die gesetzlichen Vorgaben zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen wassergefährdender Stoffe zu beachten.

ARBEITSSCHUTZ / UMWELTVERHALTEN

Bei sachgemäßer Verwendung sind keine Nachteile bekannt. Beim Umgang mit dem Produkt sind die allgemeinen Vorschriften für Arbeitsschutz und -hygiene einzuhalten. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung und Schutzhandschuhe tragen. Mit dem Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen. Benetzte Stellen mit Wasser und Seife waschen. Sicherheitsdatenblatt beachten.

LIEFERUNG

Container 980 l, Fässer 200 l, Kanister 20 l

Produkt-Daten	
Rohstoffbasis	Prozessöl mit speziellen Additiven und entaromatisiertem Lösungsmittel
Farbe und Lieferform	klare hellgelbe Flüssigkeit
Dichte (bei 20 °C)	0,78 – 0,79 g/cm ³
Verarbeitungstemperatur	ab -5 °C – vorzugsweise 20 °C ± 5 °C

Stand: 24.08.2017 VG

Rechtlicher Hinweis

Die Angaben in diesem Merkblatt sind nach bestem Wissen erstellt und stellen den derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen dar. Es handelt sich bei diesen Angaben allein um Produktbeschreibungen, in keinem Fall jedoch um Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Der

Verarbeiter bleibt verpflichtet, eigene Untersuchungen und Prüfungen durchzuführen, um eine Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte in seinem speziellen Geschäftsbereich zu verantworten. Mit Erscheinen dieses Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig.