

MasterFinish RL 454

Geruchsmildes Trennmittel zur Herstellung von Sichtbeton im Fertigteilwerk und auf der Baustelle mit erhöhter Trennwirkung

ANWENDUNGSGEBIET

MasterFinish RL 454 ist zur Herstellung von lunker- und porenarmen Sichtbeton entwickelt worden, bei dem eine höhere physikalische Trennwirkung notwendig ist. Es ist für alle üblichen Schalungsarten geeignet und ist auch bei beheizter Fertigung bis 80 °C Schalungstemperatur anwendbar. Durch die exzellente Additivselektion kann es bei allen horizontalen und vertikalen Anwendungen im Fertigteilwerk und auf der Baustelle eingesetzt werden.

WIRKUNG

MasterFinish RL 454 ist ein physikalisch/chemisch wirkendes Trennmittel auf Basis eines geruchsmilden hellen Prozessöls. Spezielle Zusätze gewährleisten eine gute Versprühung und eine leichte Entschalung. Durch die spezielle Formulierung werden eine optimale Benetzung der Schalung und ein guter Korrosionsschutz erreicht. Die gute Sauberhaltung der Schalung reduziert den Reinigungsaufwand wesentlich. Die niedrige Viskosität gewährleistet eine leichte und sparsame Verarbeitung. Schaumstoffe wie Styropor und dgl. werden bei üblicher Fertigungsweise nicht angegriffen. Bei sachgemäßem dünnem Auftrag ist die Haftung von Nachfolgebearbeitungen (Putze, Anstriche) nicht beeinträchtigt.

VERBRAUCH

ca. 10 ml bis 15 ml / m² bzw. 1 l für ca. 65 - 100 m² je nach Schalungsart

VERARBEITUNG

MasterFinish RL 454 wird verarbeitungsfertig angeliefert

und unverdünnt mittels Hochdrucksprüngerät oder anderer sachgerechter Applikationsmethode auf die gereinigte, trockene Schalung gleichmäßig und sparsam aufgetragen. Hervorragend geeignet für stationäre Sprühbrücken mit Düsen oder Rotationsapplikatoren. Pfützen sind zu vermeiden, Überschüsse sind zu entfernen. MasterFinish RL 454 sollte keinesfalls mit anderen Trennmitteln oder Stoffen vermischt werden. Der Dauerkontakt mit verzinkten Metallteilen ist zu vermeiden, da es zu Reaktionen mit bestimmten Inhaltsstoffen kommen kann.

LAGERBEDINGUNGEN

MasterFinish RL 454 ist in ungeöffneten Originalgebinden mindestens 18 Monate lagerfähig und sollte vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung geschützt gelagert werden.

ARBEITSSCHUTZ / UMWELTVERHALTEN

Bei sachgemäßer Verwendung sind keine Nachteile bekannt. Beim Umgang mit dem Produkt geeignete Schutzkleidung und Schutzhandschuhe tragen. Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen. Benetzte Stellen mit Wasser und Seife waschen. Weitere Informationen entnehmen sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

LIEFERUNG

Container 1000 l, Fässer 210 l, Kanister 20 l

Produkt-Daten	
Rohstoffbasis	Prozessöl, Alkangemisch, Additive
Farbe und Lieferform	klare hellgelbe Flüssigkeit
Dichte (bei 20 °C)	0,8 g/cm ³
Verarbeitungstemperatur	ab -5 °C – vorzugsweise 20 °C ± 5 °C

Stand: 09.06.2016 VG

Rechtlicher Hinweis

Die Angaben in diesem Merkblatt sind nach bestem Wissen erstellt und stellen den derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen dar. Es handelt sich bei diesen Angaben allein um Produktbeschreibungen, in keinem Fall jedoch um Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Der

Verarbeiter bleibt verpflichtet, eigene Untersuchungen und Prüfungen durchzuführen, um eine Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte in seinem speziellen Geschäftsbereich zu verantworten. Mit Erscheinen dieses Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig.