

MasterFinish CLN 689

Limpiador ecológico para todo tipo de encofrados de hormigón

CAMPO DE APLICACIÓN

MasterFinish CLN 689 es un producto formulado con materia primas renovables (REM) e inhibidores de corrosión, para la protección y limpieza de encofrados del mercado del hormigón prefabricado.

MasterFinish CLN 689 actúa sobre la suciedad acumulada en los moldes, tales como grasas, óxidos, restos de adhesivos, restos de poliestireno...

PROPIEDADES:

- Protección sobre la corrosión.
- Compatible con todo tipo de desencofrantes
- Biodegradable.
- Exento de disolventes
- Fácil aplicación

Consultar con el Departamento Técnico cualquier aplicación no prevista en esta relación.

MODO DE UTILIZACIÓN

Distribuir una capa fina MasterFinish CLN 689 sobre el encofrado a tratar con ayuda de un pulverizador o cepillo, una vez retirados los restos de hormigón y mortero del molde. Retirar con la ayuda de un labio de caucho y, a continuación, aplicar el desencofrante de la gama MasterFinish RL.

DOSIFICACIÓN

Depende en gran medida del tipo y cantidad de suciedad a eliminar. Como dato orientativo suele variar entre 15 y 50 ml/m².

Estos consumos son teóricos y deberán optimizarse mediante ensayos representativos.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Las herramientas y útiles impregnados con MasterFinish CLN 689 pueden limpiarse con agua abundante.

PRESENTACIÓN

MasterFinish CLN 689 se presenta en garrafas de 5 L y 20 L, bidones de 200 L y contenedores de 1000 L.



CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO/ TIEMPO DE CONSERVACIÓN

Almacenar en lugar fresco y seco, con temperaturas superiores a +5° C.

En estas condiciones puede almacenarse hasta 1 año en sus envases originales cerrados.

MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE

Para su manipulación deberán observarse las medidas preventivas usuales para el manejo de productos químicos, por ejemplo, usar gafas y guantes. Lavarse las manos antes de una pausa y al término del trabajo. No comer, beber y fumar durante la aplicación.

La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con la legislación vigente y es responsabilidad del poseedor final.

Para más información, consultar la Hoja de seguridad del producto.

MasterFinish CLN 689

Limpiador ecológico para todo tipo de encofrados de hormigón

HAY QUE TENER EN CUENTA

- Es imprescindible la realización de ensayos previos a la utilización del producto.
- No emplear dosificaciones inferiores ni superiores a las recomendadas sin previa consulta con nuestro Departamento Técnico.

Propiedades	
Aspecto físico:	Líquido claro amarillento
Densidad, 20° C:	0.89 +/- 0.02 g/cm3
Los datos técnicos reflejados son fruto de resultados estadísticos y no representan mínimos garantizados. Si se desean los datos de control, pueden solicitarse las «Especificaciones de Ventas» a nuestro Departamento Técnico.	

NOTA:

La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica, únicamente para la descripción de las características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos, se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la bibliografía, en ensayos de laboratorio y en la práctica.

Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha técnica, se basan en nuestra propia experiencia, por lo que estos son susceptibles de variaciones debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales, deberán determinarse en la obra, mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente.

Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico, está a su disposición.

BASF Construction Chemicals España, S.L. se reserva el derecho de modificar la composición de los productos, siempre y cuando éstos continúen cumpliendo las características descritas en la ficha técnica.

Otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas, no serán de nuestra responsabilidad.

Otorgamos garantía en caso de defectos en la calidad de fabricación de nuestros productos, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo de nuestra responsabilidad tan solo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada.

Debe tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondientes a patentes o derechos de terceros.

Edición: 29/08/2018

La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición

CONTACTO

BASF Construction Chemicals España, S.L.

Carretera del Mig, 219

08907 L'Hospitalet de Llobregat

Barcelona

Tel: 93 261 61 00

Fax: 93 261 62 19

Basf-cc@basf-cc.es

www.master-builders-solutions.basf.es