

# MasterProtect<sup>®</sup> P 105

## Sellador y primario acrílico

### DESCRIPCIÓN

MasterProtect<sup>®</sup> P 105 es un producto elaborado con resinas estiren-acrílicas de máxima calidad que aportan características de excelente sellado y promueven la adherencia del sistema de impermeabilización acrílico a diversos sustratos.

### PRESENTACIÓN

- Galón de 3.8 L (3.85 kg)
- Cubeta de 19 L (19.34 kg)

### RENDIMIENTO

19 L diluidos 3:1 rinde 220 m<sup>2</sup> aprox., dependiendo de la rugosidad de la superficie.

### COLOR

Blanco

### ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Este producto debe ser almacenado en un lugar fresco y seco, preferentemente techado, a una temperatura mayor a 5°C y menor a 45°C

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- MasterProtect<sup>®</sup> P 105 es un producto amigable con el medio ambiente, ya que no contiene solventes orgánicos, no es flamable y no desprende gases u olores agresivos.
- Deja una capa plástica en aquellas superficies de alta rugosidad.
- Ayuda en el rendimiento de los recubrimientos protectores e impermeables MasterSeal<sup>®</sup>.
- Promueve el anclaje a los sustratos de la línea de impermeabilizantes acrílicos MasterSeal<sup>®</sup>.
- Excelente penetración sobre concreto, asegurando el sellado y la adherencia.
- Es promotor de adherencia en sustratos de difícil acabado
- Fácil aplicación

### USOS RECOMENDADOS

- MasterProtect<sup>®</sup> P 105 se utiliza para sellar y promover la adherencia sobre superficies de concreto, asbesto-cemento, mampostería, etc.

Propiedades físicas	Valor	Método
Apariencia	Líquido viscoso	Interno
Tipo	Recubrimiento elastomérico	Interno
Viscosidad, cps	900	ASTM D 2196
pH	9,0 ± 0,5	ASTM E 70
Sólidos en peso, %	46.0 ± 2.0	ASTM D 1644
Densidad, gr/ml	1.1018 ± 0.02	ASTM D 1475
Secado al tacto	30 min	ASTM D 1640
Secado total	2 horas	ASTM D 1640

# MasterProtect® P 105

## Sellador y primario acrílico

que recibirán sistemas impermeables acrílicos o acabados texturizados.

- Previene la acumulación de polvo en superficies de concreto y materiales pétreos.
- Como componente de todos los sistemas impermeables acrílicos MasterSeal®.

### APLICACIÓN

- La superficie deberá estar libre de polvos, aceites, grasas, oxido, humedad, hongos y cualquier otro contaminante que afecte la adherencia.
- Diluir MasterProtect® P 105 3:1 con agua limpia
- Aplicar una capa de MasterProtect® P 105 de forma homogénea a toda la superficie a impermeabilizar. Permitir el correcto secado antes de la aplicación de las capas de impermeabilizante.
- MasterProtect® P 105 se debe aplicar sobre todos los elementos que vayan a ser impermeabilizados como: pretilas, base de domos, pasos de tuberías, etc. \*El tiempo de aplicación recomendado estará determinado por las condiciones climáticas en las que se esté aplicando el producto. Un tiempo promedio es de 4 horas; sin embargo, se sugiere determinar a través del tacto si la capa que se ha aplicado está 100% seca para proceder con la colocación de la segunda capa.

### HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

- Cepillo de ixtle
- Rodillo
- Aspersión (sin aire)
- Brocha

## PARA MEJORES RESULTADOS

- MasterProtect® P 105 se aplica directamente en la superficie a impermeabilizar.
- Se debe mezclar el producto antes de utilizarlo, mezclar cada vez que se abra este envase.
- No aplicar este producto a temperaturas menores de 8°C ni mayores de a 40°C.
- No aplicar este producto con amenaza de lluvia o con la superficie húmeda.
- En caso de aplicar sobre una impermeabilización vieja, esta deberá tener buena adherencia, en caso contrario deberá removerla completamente.
- Este producto debe ser almacenado en un lugar seco y fresco, preferentemente techado, a una temperatura mayor a 5°C y menor a 45°C.

### SEGURIDAD

Lea, entienda y siga la información contenida en la Hoja de Datos de Seguridad (HDS) y de la etiqueta del producto antes de usar. La HDS puede obtenerse solicitando a su representante de ventas de BASF. **Derrame, Fuga, Fuego, Exposición o Accidente LLAMAR AL SETIQ DIA Y NOCHE 01-800-00-214-00 55-59-15-88 (D.F.) MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS! PARA USO PROFESIONAL. NO PARA LA VENTA O USO POR EL PÚBLICO EN GENERAL.**

- No ingerir, en caso de ingestión accidental, no se provoque el vómito
- Solicite atención médica de inmediato
- Evite el contacto con la piel y los ojos. Cualquier salpicadura de material, lávela con abundante agua. Si hay molestias acuda a su médico inmediatamente

## MasterProtect<sup>®</sup> P 105

### Sellador y primario acrílico

#### NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

BASF garantiza que este producto está exento de defectos de fabricación y cumple con todas las propiedades técnicas contenidas en la Hoja Técnica vigente, si el mismo se usa como se instruye dentro de su vida útil. Resultados satisfactorios dependen no solamente de la calidad del producto sino también de muchos factores fuera del control de BASF. BASF NO EXTIENDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, O AVAL, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR CON RESPECTO A SUS PRODUCTOS. La única y exclusiva compensación del Comprador por cualquier reclamo relacionado a este producto, incluyendo pero sin limitarse a, reclamos relacionados con incumplimiento de garantía, negligencia, responsabilidad objetiva u otra causa, es el envío al comprador de un producto equivalente a la cantidad de producto que no cumple esta garantía o el reembolso de el precio original de compra del producto que no cumple esta garantía, a decisión exclusiva de BASF. Cualquier reclamo relacionado a este producto debe recibirse por escrito dentro de un (1) año de la fecha del envío y cualquier reclamo que no sea presentado dentro de ese período constituirá una renuncia por parte

del Comprador a realizar algún reclamo y la aceptación expresa de la calidad del producto. BASF NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE (INCLUYENDO LUCRO CESANTE) O PUNIBLE DE NINGÚN TIPO. El Comprador debe determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto y asume todo riesgo y responsabilidad asociada con ello. Esta información y toda recomendación técnica adicional están basadas en el conocimiento y experiencia actuales de BASF. Sin embargo, BASF no asume ninguna responsabilidad por proporcionar tal información y recomendación, incluida la medida en que tal información y recomendación pueda estar relacionada a derechos intelectuales existentes de terceros, derechos de patente, tampoco se establecerá ninguna relación legal por o surgirá de, proporcionar tal información y recomendación. BASF se reserva el derecho de hacer cualquier cambio debido a progreso tecnológico o desarrollos futuros. El Comprador de este Producto(s) debe realizar una prueba de este producto(s) para determinar la idoneidad para la aplicación prevista del producto(s). El desempeño del producto descrito aquí debe verificarse por medio de prueba que debe realizarse por profesionales calificados.

© BASF Corporation 2019 - 01/19 ® Marca registrada de BASF en muchos países

BASF Corporation  
Construction Chemicals

BASF México  
Tel: 01800 062 1532  
[www.master-builders-solutions.basf.com.mx](http://www.master-builders-solutions.basf.com.mx)

BASF Colombia  
Tel: 018000522273 o +57 1 6342099  
[www.master-builders-solutions.basf.com.co](http://www.master-builders-solutions.basf.com.co)

BASF Ecuador  
Tel: +49 0 621600  
[www.master-builders-solutions.basf.com.ec](http://www.master-builders-solutions.basf.com.ec)