

SUORITUSTASOILMOITUS

No. 305/2011 (Rakennustuoteasetus), Liite III

Tuotteelle

MasterAir 100 con 12,5%

Nº: NL1C / 2013-10 / PBG 10982530

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:
LBV EN 934-2: T5
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:
Eränumero: Katso tuotteen etiketistä
3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:
Huokostava lisäaine laasteille ja betoneille
4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:
**BASF Nederland B.V. Construction Chemicals
Karolusstraat 2
NL 4903 RJ
Oosterhout**
5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksianto on kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:
Ei merkitystä
6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:
Systeemi 2+
7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:
**KIWA BMC Certificatie
tunnusnumero: 0956**

Ilmoitettu laitos on suorittanut tuotteiden alustavan tarkastuksen, tuotteiden ja tehtaan sisäisen laadunvalvonnan sekä jatkuvan valvonnan Systeemin 2+ mukaisesti ja myöntänyt
**Tuotannon sisäisen laadunvalvonnan vaatimuksenmukaisuustodistuksen:
0956-CPR-1502**
8. Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:
Ei merkitystä

9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Harmonisoidut tekniset vaatimukset
Kloridi-ionipitoisuus paino-%	max. 0,1%	EN 934-2:2009+A1:2012
Natriumoksidi-ekvivalentti paino-%	max 1,8	EN 934-2:2009+A1:2012
Korroosiokäyttäytyminen	Sisältää vain standardin EN 934-1:2008 liitteessä A.1 lueteltuja ainesosia	EN 934-2:2009+A1:2012
Puristuslujuus	T5 (3) 28 vrk:n ikäisenä: koeseos \geq 75% vertailuseoksesta	EN 934-2:2009+A1:2012
Ilmamäärä	Koeseoksella \geq 2,5 t-% suurempi kuin vertailuseoksella Kokonaisilmamäärä 4-6 t-%	EN 934-2:2009+A1:2012
Huokosjako	Huokosjako koeseoksessa \leq 0,200 mm	EN 934-2:2009+A1:2012
Vaaralliset aineet	Ei ole	EN 934-2:2009+A1:2012

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



M. Dingenouts
Teknologia- ja laatupäällikkö
BeNeLux

Paikka: Oosterhout
Pvm: 5.2.2014