

SUORITUSTASOILMOITUS*No. 305/2011 (Rakennustuoteasetus), Liite III*Tuotteelle **MasterGlenium ACE 403****N°: 123402**

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:
EN 934-2: T2
2. Tyypin-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:
Eränumero: Katso tuotteen etiketistä
3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:
**Runsaasti vedentarvetta vähentävä /
nesteyttävä betonin lisäaine**
4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:
**BASF Oy
Tammasaarencatu 3
00180 Helsinki**
5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eriteltyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:
Ei merkitystä
6. Rakennustuotteen suoritusason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:
Systeemi 2+
7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasoilmoituksesta:
**Vattenfall Research and Development AB
81426 Älvkarleby
Ruotsi
(CE-tunnus numero: 2719)**

Ilmoitettu laitos on suorittanut tuotteiden alustavan tarkastuksen, tuotteiden ja tehtaan sisäisen laadunvalvonnan sekä jatkuvan valvonnan Systeemin 2+ mukaisesti ja myöntänyt

**Tuotannon sisäisen laadunvalvonnan
vaatimuksenmukaisuustodistuksen:
2719-CPR-706**

8. Kun kyse on suoritusasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:
Ei merkitystä

9. Ilmoitetut suoritustasot

| Perusominaisuudet | Suoritustaso | Harmonisoidut tekniset vaatimukset |
|----------------------------|--|------------------------------------|
| Väri | Keltainen | SFS-EN 934-2 |
| Olomuoto | Neste | |
| Kuiva-ainepitoisuus | 24,0 ± 1,2 % | |
| pH-arvo | 5,5 ± 1% | |
| Tiheys | 1050 ± 20 kg/m ³ | |
| Kloridipitoisuus | < 0,02 % | |
| Alkalipitoisuus | < 2,0 % | |
| Vaaralliset aineet | Ei ole | |
| Vedentarpeen vähennys | Koeseoksella ≥ 12 % verrattuna vertailuseokseen | |
| Puristuslujuus | 28 vrk:n ikäisenä koeseos ≥ 115 % vertailuseoksesta | |
| Betonimassan ilmapitoisuus | Koeseos ≤ 2 t-% suurempi kuin vertailuseos | |

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Marko Kaisanlahti
Myyntipäällikkö
Betonin lisäaineet

Riihimäki, 14.02.2014