

SUORITUSTASOILMOITUS

No. 305/2011 (Rakennustuoteasetus), Liite III

Tuotteelle **MasterGlenium SKY 600**

N°: 123401

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:
EN 934-2: T2
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:
Eränumero: Katso tuotteen etiketistä
3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:
Runsaasti vedentarvetta vähentävä / nesteyttävä betonin lisäaine
4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:
**BASF Oy
Tammasaarencatu 3
00180 Helsinki**
5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:
Ei merkitystä
6. Rakennustuotteen suoritusason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:
Systeemi 2+
7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasoilmoituksesta:
**Vattenfall Research and Development AB
81426 Älvkarleby
Ruotsi
(CE-tunnus numero: 2719**

Ilmoitettu laitos on suorittanut tuotteiden alustavan tarkastuksen, tuotteiden ja tehtaan sisäisen laadunvalvonnan sekä jatkuvan valvonnan Systeemin 2+ mukaisesti ja myöntänyt

**Tuotannon sisäisen laadunvalvonnan vaatimuksenmukaisuustodistuksen:
2719-CPR-706**

8. Kun kyse on suoritusasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:
Ei merkitystä

9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Harmonisoidut tekniset vaatimukset
Väri	Keltainen	SFS-EN 934-2
Olomuoto	Neste	
Kuiva-ainepitoisuus	17,5 ± 0,9 %	
pH-arvo	5,5 ± 1%	
Tiheys	1030 ± 20 kg/m ³	
Kloridipitoisuus	< 0,02 %	
Alkalipitoisuus	< 2,0 %	
Vaaralliset aineet	Ei ole	
Vedentarpeen vähennys	Koeseoksella ≥ 12 % verrattuna vertailuseokseen	
Puristuslujuus	28 vrk:n ikäisenä koeseos ≥ 115 % vertailuseoksesta	
Betonimassan ilmapitoisuus	Koeseos ≤ 2 t-% suurempi kuin vertailuseos	

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Marko Kaisanlahti
Myyntipäällikkö
Betonin lisäaineet

Riihimäki, 14.02.2014