

SUORITUSTASOILMOITUS*No. 305/2011 (Rakennustuoteasetus), Liite III*

Tuotteelle

MasterRoc SA 167**Nº: DK0202/01**

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:
EN 934-5: T2
 2. Tyypin-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:
Eränumero: Katso tuotteen etiketistä
 3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:
**Sitoutumista kiihdyttävä lisäaine
ruiskubetoniin**
 4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:
**BASF A/S
Hallandsvej 1
DK-6230 Røddekro**
 5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:
Ei merkitystä
 6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:
Systemi 2+
 7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:
**Bureau Veritas Certification
tunnusnumero: 0615**
- Ilmoitettu laitos on suorittanut tuotteiden alustavan tarkastuksen, tuotteiden ja tehtaan sisäisen laadunvalvonnan sekä jatkuvan valvonnan Systemin 2+ mukaisesti ja myöntänyt
- Tuotannon sisäisen laadunvalvonnan
vaatimuksenmukaisuustodistuksen:
0615-CPR-9624**
8. Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:
Ei merkitystä

9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Harmonisoidut tekniset vaatimukset
Kloridi-ionipitoisuus	<0,1%	EN 934-5:2007
Alkalipitoisuus	<1,0%	
Korroosiokäyttäytyminen	Maksimi korroosiovirran tiheys 0,36 μ A/cm ² , mikä täyttää EN 934-1:2008:n vaatimukset	
Puristuslujuus	28 vrk:n ikäisenä: koeseoksella \geq 90% vertailuseoksesta 90 vrk:n ikäisenä: koeseoksella \geq koeseoksella 28 vrk:n ikäisenä	
Sitoutumisaika	Sitoutumisen alkaminen \leq 10 min Sitoutumisen päättyminen \leq 60 min	
Vaaralliset aineet	Ei ole	

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Eva Christiansen
Laatupäällikkö

Paikka: Røddekro
Pvm: 1.10.2013