

SUORITUSTASOILMOITUS

No. 305/2011 (Rakennustuoteasetus), Liite III

Tuotteelle

MasterSet R130 con 20%

Nº: NL1C / 2013-10 / PBG 10847210

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:
BT EN 934-2: T10
BT EN 934-2: T8
 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:
Eränumero: Katso tuotteen etiketistä
 3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:
Hidastava lisäaine laasteille ja betoneille
 4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:
BASF Nederland B.V. Construction Chemicals
Karolusstraat 2
NL 4903 RJ
Oosterhout
 5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksianto on kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:
Ei merkitystä
 6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:
Systeemi 2+
 7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasteoilmoituksesta:
KIWA BMC Certificatie
tunnusnumero: 0956
- Ilmoitettu laitos on suorittanut tuotteiden alustavan tarkastuksen, tuotteiden ja tehtaen sisäisen laadunvalvonnan sekä jatkuvan valvonnan Systeemin 2+ mukaisesti ja myöntänyt
- Tuotannon sisäisen laadunvalvonnan vaatimuksenmukaisuustodistuksen:**
0956-CPR-1502
8. Kun kyse on suoritusasteoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:
Ei merkitystä

9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Harmonisoidut tekniset vaatimukset
Kloridi-ionipitoisuus paino-%	max. 0,1%	EN 934-2:2009+A1:2012
Natriumoksidi-ekvivalentti paino-%	max 3	EN 934-2:2009+A1:2012
Korroosiokäyttäytyminen	Sisältää vain standardin EN 934-1:2008 liitteessä A.1 lueteltuja ainesosia	EN 934-2:2009+A1:2012
Veden vähennys	T10 (3) koeseoksella \geq 5% verrattuna vertailuseokseen	EN 934-2:2009+A1:2012
Ilmamäärä	Koeseoksella \leq 2 t-% suurempi kuin vertailuseoksella	EN 934-2:2009+A1:2012
Puristuslujuus	T10 (1) 28 vrk:n ikäisenä: koeseos \geq 100% vertailuseoksesta T8 (2) 28 vrk:n ikäisenä: koeseos \geq 90% vertailuseoksesta T8 (2) 7 vrk:n ikäisenä: koeseos \geq 80% vertailuseoksesta	EN 934-2:2009+A1:2012
Vaaralliset aineet	Ei ole	EN 934-2:2009+A1:2012
Sitoutumisaika	T10 (2) + T8 (2) sitoutumisen alku: koeseoksella \geq vertailuseos+90 min T10 (2) + T8 (2) sitoutumisen loppu: koeseoksella \leq vertailuseos+360 min	EN 934-2:2009+A1:2012

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



M. Dingenouts
Teknologia- ja laatupäällikkö
BeNeLux

Paikka: Oosterhout
Pvm: 5.2.2014