



We create chemistry

SUORITUSTASOILMOITUS

Nr. BE0093/01

(EU) No 305/2011 Rakennustuoteasetus

MasterTop 200PG (kaikki värit)

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:

EN 13813 CT-C80-F10-A3

2. Tyypin-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

Eränumero: katso tuotteen etiketistä

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Synteettinen kuivasirote pinnankovetin

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

BASF Belgium Coordination Center Comm.V.
Business Belux – Construction
Nijverheidsweg 89 – Industrieterrein Ravenshout/nr.3711
B – 3945 Ham
Tel.: +32 (0) 11 34 04 34, Fax.: +32 (0) 11 40 13 92
basf-cc-be@basf.com - www.basf-cc.be

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

Ei relevantti

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

Systeemi 4

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta

The BASF Belgia, Belgium Coordination Center
Testattu systeemi 4:n mukaan

BASF Belgium Coordination Center Comm. V

Exploitatiezetel/Siège d'exploitation
Business Belux – Constr. Chemicals EB
Nijverheidsweg 89
B-3945 Ham
T «UserPhonePrefix»«UserPhone»
F +32 11 40 13 92

Maatschappelijke zetel/Siège social
Scheldelaan 600
B-2040 Antwerpen

www.basf-cc.be
basf-cc-be@basf.com

B.T.W./T.V.A.
BE0862.390.376
RPR Antwerpen
RPM Anvers

Bank Account
Deutsche Bank 826-0004585-43
IBAN BE66 8260 0045 8543
BIC/SWIFT DEUTBE33

8. Kun kyse on suoritusasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:
Ei relevantti
9. Ilmoitetut suoritusastot: (Mastertop 200PG kaikki värit)

Perusominaisuudet	Suoritusasto	Yhdenmukaistetut tekniset järjestelmät EN 13813 : 2002
Puristuslujuus	C80	
Taivutuslujuus	F10	
Kloridi-ioni sisältö	≤ 0,05 % M.-%	
Tartunta betoniin (luokka B > 2 MPa)	3,0 MPa	
Äänen absorptio	NPD NPD	
Vesi/höyry diffuusio	NPD	
Veden diffuusio	NPD	
Karbonisoitumisen kestävyys	NPD	
Lämmönkestävyys	NPD	
Kemikaalinkestävyys	NPD	
Kulutuskestävyys: BCA Böhme Muut hankausmenetelmät: Taber/Amsler ovat saatavilla	AR 0,5 A3	
Iskunkestävyys	Class III	
Lämpölaajenemiskerroin	NPD	
Kapillaari imeytyminen	NPD	
Paloluokka	A1fl	
Vaaralliset aineet	CT	

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusastot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusastojen mukaiset. Tämä suoritusasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut



Christoph de Monie
Site Manager Ham &
Supply chain manager EBE for Benelux



Richard Webers
Technical Manager

Ham, 29.06.2013