

# MasterFinish FW 323

## Muottivaha hankalien muottien irrottamiseen

### TUOTEKUVAUS

MasterFinish FW 323 on muottivaha, jolla on kemiallisia ja fysikaalisia vaikutuksia, jotka vähentävät kitkaa purettaessa hankalia muotteja. Esimerkiksi: syvennyksiä, vaarnaruuveja ja koteloita.

### KÄYTTÖKOHTTEET

MasterFinish FW 323 on käyttövalmis tuote, jota voidaan levittää harjalla, telalla tai kankaalla.

### KÄYTTÖALUE

MasterFinish FW 323 voidaan levittää -15°C lämpötilaan asti. Kuitenkin ottaen huomioon tuotteen menekin ja sen levittämisen, muottivahan lämpötilan tulisi olla yli 0°C. Yliannostuksen mahdollisuus ja levitysvaikeudet lisääntyvät suhteessa lämpötilan laskun.

### PAKKAUS

MasterFinish FW 323 toimitetaan 15 l pakkauksissa.

### TURVALLISUUS

Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen ennen käyttöä.

Oikeudet tämän asiakirjan muuttamiseen pidätetään eikä asiakirjan virheettömyyttä taata.

Tämän tuote-esitteen tiedot pohjautuvat laboratoriotesteihin sekä käytännön kokemukseen. Tuotteen teoreettisessa menekissä ei ole huomioitu työn aikaista hävikkiä. Luvut ovat ainoastaan ohjeellisia ja voivat vaikuttaa mm. tuotteen väriin ja kirkkauteen. Emme ole vastuussa, jos tuotetta käytetään eri tavalla kuin tuote-esitteen ohjeiden mukaisesti. Olemme vastuussa ainoastaan tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee laaduntarkastuksemme.

Tekniset tiedot	
Ulkonäkö	Kellertävä vaha
Aktiiviset ainesosat	Parafiinivaha, puhdistettu mineraaliöljy
Tiheys +20°C	n. 0.85 g/cm <sup>3</sup>
pH +20°C	6 - 9
Leimahduspiste	> 100°C
Logistiikka	
Käyttöikä:	12 kk, jos säilytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti avaamattomassa astiassa.
Varastointiolosuhteet:	Varastoidaan alkuperäisissä avaamattomissa astioissa lämpötila-alueella 5°C - 20°C. Varastoidaan katetussa tilassa, jonne ei kohdistu suoraa auringonvaloa ja jossa ei ole äärimmäisiä lämpötiloja. Varastointi muissa kuin suositelluissa olosuhteissa voi johtaa tuotteen tai pakkauksen ennenaikaiseen pilaantumiseen.
Käsittely ja kuljettaminen:	Katso tuotteen käyttöturvallisuustiedotetta
Hävittäminen:	Katso tuotteen käyttöturvallisuustiedotetta

# MasterFinish FW 323

---

## Muottivaha hankalien muottien irrottamiseen

### **BASF Oy**

PL 94 - 11101 RIIHIMÄKI

Puh. 010 830 2000

tilaukset@basf.com

www.master-builders-solutions.basf.fi

#### NOTE:

Similar to all the other recommendations and technical information, this technical data sheet serves only as a description of the product characteristics, mode of use and applications. The data and information given are based on our technical knowledge obtained in the bibliography, laboratory tests and in practice. The data on consumption and dosage contained in this data sheet are based on our own experience and are

therefore subject to variations due to different work conditions. Real consumption and dosage should be determined on the job by means of prior tests and are the liability of the client. Our Technical Service is at your disposal for any additional advice.

BASF Construction Chemicals reserves the right to modify the composition of the products provided these continue to comply with the characteristics described in the data sheet. Other applications of the product not covered by those indicated shall not be our liability. In the case of defects in the manufacturing quality of our products we provide a guarantee, any additional claims being exempt and our liability being only to return the value of the goods supplied. The possible reservations with respect to patents or third party rights should be noted.

Edition 07/2013

The present data sheet becomes null and void on issuance of a new edition.