

MasterFinish MPT 349

Aiemmin Rheofinish 349 C

Helposti biologisesti hajoava suojaöljy puhtaasta kasviöljypohjasta

KÄYTTÖKOHTEET

MasterFinish MPT 349 on sekoittimien- ja kaluston suojaöljy, jota käytetään betoni- ja asfalttiteollisuudessa. MasterFinish MPT 349 suojaa betonisekoittimia, betoni- ja laastipumppuja, kuorma-autojen lavoja, pyörintäsäiliöautoja, nostoastioita, levittämiä, työkaluja ja -koneita betonin ja laastin tarttumiselta niihin. Asfaltointitöissä sitä käytetään lavojen, levittimien ja työkalujen suoja- ja puhtaanapitoaineena.

VAIKUTUS

MasterFinish MPT 349 on puhtaaseen kasviöljyyn pohjautuva suoja-aine, ja lisäksi se on helposti biologisesti hajoava (testattu OECD 301 B mukaisesti)

- Levitetään välittömästi pesun jälkeen
- Ei lisää betonin ilmamäärää
- Useimpien kumilaatujen kanssa ei aiheuta paisumista
- Helposti ruiskutettava
- Hyvä korroosiosuoja

ANNOSTELU

1 litralla suojaa jopa 40 m².

KÄYTTÖOHJEET

MasterFinish MPT 349 on käyttövalmis liuos, jota tulee levittää paine- tai sähkötoimisella ruiskulla jokaisen pesukerran jälkeen. Ruiskutuksen voi tehdä välittömästi pesun jälkeen kostealle pinnalle, kun pisarat ovat valuneet pois, tai kuivumisen jälkeen.

VARASTOINTI

MasterFinish MPT 349 säilyy varastoituna avaamattomassa alkuperäispakkauksessa vähintään 18 kk. Se tulee suojella jäätymiseltä ja suoralta auringonpaisteelta.

TEKNISET TIEDOT

Raaka-ainepohja	Uusiutuvat raaka-aineet
Väri ja olomuoto	kirkas, kellertävä neste
Tiheys +20 °C	0,90 ± 0,02 g / cm ³
Käyttölämpötila	>10 °C (miel. 20 ± 5 °C)

TURVALLISUUSSÄÄNNÖKSET

MasterFinish MPT 349 ei ole Richtlinie 1999 / 45 / EG:n tarkoittama vaarallinen aine. Työskenneltäessä käytettävä soveltuva suojavaatetusta ja -käsineitä. Poista vaatetus, johon on joutunut tuotetta. Pese tuote iholta vedellä ja saippualla. Tuote on WKG 1.n mukaan heikosti vesistöjä vaarantavaa (VwVwS 17.5.1999 mukaisesti itseluokiteltu).

Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen ennen käyttöä.

TOIMITUS

MasterFinish MPT 349 toimitetaan 1 000 l IBC-konteissa 200 l tynnyreissä ja 20 l kanistereissa

Oikeudet tämän asiakirjan muuttamiseen pidätetään eikä asiakirjan virheettömyyttä taata.

Tämän tuote-esitteen tiedot pohjautuvat laboratoriotesteihin sekä käytännön kokemukseen. Tuotteen teoreettisessa menekissä ei ole huomioitu työn aikaista hävikkiä. Luvut ovat ainoastaan ohjeellisia ja voivat vaikuttaa mm. tuotteen väriin ja kirkkauteen. Emme ole vastuussa, jos tuotetta käytetään eri tavalla kuin tuote-esitteen ohjeiden mukaisesti. Olemme vastuussa ainoastaan tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee laaduntarkastuksemme.

BASF Oy

PL 94 - 11101 RIIHIMÄKI

Puh. 010 830 2000

www.master-builders-solutions.basf.fi

NOTE:

Similar to all the other recommendations and technical information, this technical data sheet serves only as a description of the product characteristics, mode of use and applications. The data and information given are based on our technical knowledge obtained in the bibliography, laboratory tests and in practice. The data on consumption and dosage contained in this data sheet are based on our own experience and are therefore subject to variations due to different work conditions. Real consumption and dosage should be determined on the job by means of prior tests and are the liability of the client. Our Technical Service is at your disposal for any additional advice.

BASF Construction Chemicals reserves the right to modify the composition of the products provided these continue to comply with the characteristics described in the data sheet. Other applications of the product not covered by those indicated shall not be our liability. In the case of defects in the manufacturing quality of our products we provide a guarantee, any additional claims being exempt and our liability being only to return the value of the goods supplied. The possible reservations with respect to patents or third party rights should be noted.

Edition 07/2013

The present data sheet becomes null and void on issuance of a new edition.