

Déclaration des performances

Conformément à l'Annexe III du Règlement (UE) N° 305/2011
(Règlement des Produits de construction)

Pour le produit «**MasterSeal M 640** »
N° 46001

1. Identification unique du produit-type :
ETAG 005 – Partie 6
2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4.
Numéro de lot : inscrit sur l'emballage
3. Usage prévu du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée, comme prévu par le fabricant :

ETAG 005 – Partie 6:

Résine synthétique coulé base polyuréthane pour utilisations en étanchéité de toiture de bâtiments:

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse du contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 :
**BASF Construction Chemicals Europe AG
Industriestrasse 26
CH-8207 Schaffhausen**
5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2 :
Sans objet
6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:
ETAG 005 – Partie 6
7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit couvert par une norme harmonisée :

**MPA Braunschweig
Beethovenstrasse 52
D 38106 Braunschweig
(Numéro d'identification CE: 0761)**

Comportement au feu (DIN EN ISO 9239-1, 11925-2, 13501-1) testé selon le système 3:

Rapport de classification : KB 3770/0142

**MPA Braunschweig
Beethovenstrasse 52
D 38106 Braunschweig
(Numéro d'identification CE: 0761)**

L'organisme a effectué l'inspection initiale des produits et le contrôle de production en usine ainsi que la surveillance continue du contrôle de production en usine selon le système 1 et publié ce qui suit:

Certificat de contrôle de production en usine :
N°0761 – CPR – 01 100 045987

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une Evaluation Technique Européenne a été délivrée :
Sans objet
9. Performances déclarées :
Performances déterminées pour le Système **MasterSeal 640**

ETAG 005 – Partie 6

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Résistance à la diffusion de la vapeur d'eau μ	1830	ETAG 005 – Partie 6
Résistance au vent	<50kPa	ETAG 005 – Partie 6
DPU	W2	ETAG 005 – Partie 6
Les zones climatiques	M et S	ETAG 005 – Partie 6
Charges d'exploitation	P1 a P4	ETAG 005 – Partie 6
Pente de toit	S1 a S4	ETAG 005 – Partie 6
La plus basse température de surface:	TL3	ETAG 005 – Partie 6
La plus haute température de surface:	TH3	ETAG 005 – Partie 6
Résistance à la propagation du feu et de la chaleur radiante:	NPD	ETAG 005 – Partie 6
Réaction au feu:	Efl	ETAG 005 – Partie 6
Déclaration sur les substances dangereuses	Ne contient pas	ETAG 005 – Partie 6

NPD Performance non déterminée

Lorsque, conformément aux articles 37 et 38 une documentation technique spécifique a été utilisée, les exigences remplies par le produit :

Sans objet

10. Les performances du produit identifiés aux paragraphes 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et à son nom par :



Gwénaél Jan
Chef de produits
Performance Flooring Europe



Klauss Claassen
Chef de produits
Waterproofing Resins Europe

Schaffhausen, 17.12.2013