

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

MasterSeal 590 (DE0256/01)

Usi previsti:

EN 998-1 GP CS IV**Malta per scopi generali**

Fabbricante:

BASF Coatings GmbH, Glasuritstraße 1, D-48165 Münster

Sistemi di VVCP:

Sistema 4, Sistema 4 (Reazione al fuoco)

Norma armonizzata / Organismi notificati:

EN 998-1:2010

Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione	Specificata tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	Classe A1	Sistema 4	EN 998-1:2010
Assorbimento d'acqua	W0	Sistema 4	
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo μ	≤ 25		
Adesione	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$ - FP:A/B		
Conducibilità termica $\lambda_{10, \text{dry}}$ (Valore tabulato EN 1745:2012)	$\leq 1,11 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ per P=50% $\leq 1,21 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ per P=90%		
Durabilità	NPD		
Sostanze pericolose	NPD		

Documentazione tecnica specifica:

263/15-1

Caratteristiche dichiarate dal produttore:

Reazione al fuoco A1

Caratteristiche prestazionali:

Contenuto organico < 1 % p/p

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamenti (UE) n. 305/2011 e n. 574/2014, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:



Jürgen Baumann



Volker Schwarz