

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

MasterEmaco S 5440 RS (DE0272/01)

Zamierzone zastosowania:

EN 1504-3 Metoda 3.1/3.2/4.4/7.1/7.2**Cementowa zaprawa (CC) do konstrukcyjnych napraw betonu**

Produkowany:

BASF Coatings GmbH, Glasuritstraße 1, D-48165 Münster

System AVCP:

System 2+, System 4 (Reakcja na ogień)

Zharmonizowany standard / Notyfikowana jednostka:

EN 1504-3:2005**Qualitätsgemeinschaft Deutsche Bauchemie e.V. (NB 0921)**

Deklarowane właściwości:

Zasadnicze cechy	Właściwości	System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa A1	System 4	EN 1504-3:2005
Wytrzymałość na ściskanie	Klasa R4	System 2+	
Zawartość jonów chlorkowych	≤ 0,05 %		
Siła przyczepności	≥ 2,0 MPa		
Ograniczony skurcz / ekspansja	NPD		
Odporność na karbonatyzację	Pass		
Moduł sprężystości	≥ 20 GPa		
Kompatybilność termiczna Part 1: Zamrażanie-odmrażanie	≥ 2,0 MPa		
Odporność na poślizg	NPD		
Współczynnik rozszerzalności cieplnej	NPD		
Kapilarna absorpcja wody	≤ 0,5 kg/m ² √h		
Niebezpieczne substancje	Zgodnie z 5.4 (EN 1504-3)		

Specyficzna dokumentacja techniczna:

SA-234/17

wydajność bez dalszych testów:

Reakcja na ogień: Klasa A1

spełnione wymagania:

Zawartość organiczna <1% wagi

Właściwości produktu określonego powyżej jest zgodna z zestawem deklarowanych właściwości. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Podpisano w imieniu producenta przez:

.....
Jürgen Baumann.....
Volker Schwarz