

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

MasterEmaco T 2800 PG (DE0249/02)

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

EN 13813 SR-B2,0-AR0,5-IR20

Syntetyczny jastrych żywiczny

Producent:

BASF Coatings GmbH, Glasuritstraße 1, D-48165 Münster

System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4+, system 4 (reakcja na ogień)

Norma zharmonizowana/jednostki notyfikowane:

EN 13813:2002

Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa Efl	System 4	EN 13813:2002
Uwalnianie substancji korozyjnych	SR	System 4	
Przepuszczalność wody	Nie oznaczono		
Odporność na zużycie	AR0,5		
Przyczepność	B2,0		
Odporność na uderzenia	IR20		
Izolacja dźwiękowa	Nie oznaczono		
Pochłanianie dźwięków	Nie oznaczono		
Odporność termiczna	Nie oznaczono		
Odporność chemiczna	Nie oznaczono		

Specjalna dokumentacja techniczna: 358/14-1

Właściwość użytkowa bez dalszych badań Reakcja na ogień Efl

Spełnione wymagania: Zawartość substancji organicznych: < 75 % wag.

Maksymalna grubość warstwy: 10 mm

Właściwości użytkowe określone powyżej są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniami (UE) nr 305/2011 i nr 574/2014 na wyłączną odpowiedzialność wskazanego powyżej producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Jürgen Baumann

Volker Schwarz