

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr DE0246/01

zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia (UE) nr 305/2011 dla wyrobu:

MasterInject® 1360

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**EN 1504-5 Methods 1.5/4.5/4.6
U(F1) W(5) (1/2) (15/35) (0)
U(F1) W(2) (1) (15/35) (0)**

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

Numer partii: zob. opakowanie produktu

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego, zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Wyrób do iniekcji betonu

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

**BASF Bautechnik GmbH
Chemiepark Trostberg
Dr. Albert-Frank-Straße 32
D-83308 Trostberg**

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:

Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, określone w załączniku V:

System 4

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

Firma BASF Bautechnik GmbH dokonała określenia typu wyrobu na podstawie badań typu zgodnie z systemem 4.

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:

Nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe (MasterInject® 1360)

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Przyczepność oznaczana za pomocą oceny wytrzymałości na rozciąganie	Zniszczenie kohezji w podłożu	EN 1504-5:2013
Przyczepność oznaczana za pomocą oceny wytrzymałości na ścinanie	Nie oznaczono	
Składniki nietłotne	> 95 %	
Temperatura zeszklenia	> 40 °C	
Urabialność	Szerokość suchego pęknięcia 0,2 mm Szerokość wilgotnego pęknięcia 0,5 mm	
Trwałość	Zaliczone	
Substancje niebezpieczne	Spełnia wymogi pkt 5.4 (EN 1504-5)	

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych zostaje wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał(-a):

.....
ppa. Jürgen Baumann
Kierownik działu badań

.....
z upow. Volker Schwarz
Kierownik działu pomiarów

12.03.2014 r.