

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr. BE0025/01

Na podstawie załącznika III do rozporządzenia (UE) nr 305/2011

MasterEmaco T 1200 PG

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

EN 1504-3 Metody 3.1/3.2/4.4/7.1/7.2

2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

Numer partii: Na opakowaniu produktu

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Bazująca na cemencie zaprawa (CC) do strukturalnych napraw w strukturach betonu

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

BASF Belgium Coordination Center Comm.V.
Business Belux- Construction
Nijverheidsweg 89- Industrieterrein Ravenshout/nr.3711
B-3945 Ham
Tel.: +32 (0) 11 34 04 34
Fax.: +32 (0) 11 40 13 92
basf-cc-be@basf.com- www.basf-cc.be

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:

Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

System 2+

System 3 (do użytku zgodnie z przepisami w/s reakcji na ogień)

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

Jednostka notyfikowana: BCCA
Rue d'Arlon 53
B-1040 BRUSSELS

(Numer identyfikacyjny 0749), przeprowadziła wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego, zakładowej kontroli produkcji oraz ciągłego nadzoru, oceny i akceptacji zakładowej kontroli produkcji zgodnie z systemem 2+ i wydała następujący: 0749-CPD-BC2-563-0013-0002-001 Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji.

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:

Nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe (MasterEmaco T 1200 PG):

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna EN 1504-3:2005
Wytrzymałość na ściskanie	Klasa R4	
Zawartość jonów chlorkowych	≤0,05% M.-%	
Przyczepność	≥2,0 MPa	
Ograniczony skurcz/pęcznienie	Spełnione	
Odporność na karbonatyzację	Spełnione	
Moduł sprężystości	≥ 20GPa	
Kompatybilność termiczna: Część 1: amrażanie-rozmrażanie Część 2: efekt burzy Część 4: cykle na sucho	≥2,0 MPa	
Odporność na poślizg	Klasa I	
Współczynnik rozszerzalności cieplnej	NPD	
Absorpcja kapilarna	≤ 0,5 kg/m ² x h-0,5	
Reakcja na ogień	Klasa A1	
Niebezpieczne substancje	Zgodnie z 5.4 (EN 1504-3)	

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisać(-a):



Christoph de Monie
Site Manager Ham &
Supply chain manager EBE for Benelux



Richard Webers
Technical Manager

Ham, 20.06.2013