

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Numer: **MYS/036**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

MasterPozzolith 180

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Domieszka do zapraw, która zwiększa urabialność lub umożliwia redukcję wody zarobowej przez wprowadzenie podczas mieszania określonej ilości drobnych, równomiernie rozmieszczonych pęcherzyków powietrza, które pozostają po stwardnieniu.

DOMIESZKA NOPOWIETRZAJĄCO/UPLASTYCZNIAJĄCA

3. Producent:

BASF Polska Sp. z o.o.
Zakład Produkcyjny Myślenice
ul. Kazimierza Wielkiego 58, 32-400 Myślenice
te. +48 12 372 80 00, fax. +48 12 372 80 10

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

2 +

5. Norma zharmonizowana:

PN-EN 934-3+A1:2012



Jednostka notyfikowana: 2311
Instytut Materiałów Budowlanych i
Technologii Betonu Sp. z o.o.
ul. Marywilska 26, 03-228 Warszawa
tel. 22 614-09-75, fax. 22 811-06-15

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Zawartość chlorków [% wag.]	$\leq 0,1$	PN-EN 934-3+A1:2012
Zawartość alkaliów [% wag.]	$\leq 0,1$	PN-EN 934-3+A1:2012
Zawartość powietrza po standardowym mieszaniu.	Całkowita zawartość $A_1=(17\pm 3) \% \text{ obj.}$	PN-EN 934-3+A1:2012 Tabela 2
Zawartość powietrza po 1h odstawienia	$\geq A_1 - 3 \%$	PN-EN 934-3+A1:2012 Tabela 2
Zawartość powietrza po przedłużonym mieszaniu.	$\leq A_1 + 5 \%$ i $\geq A_1 - 5 \%$	PN-EN 934-3+A1:2012 Tabela 2
Redukcja zapotrzebowania wody dla standardowej konsystencji.	$\geq 8 \%$ masowo	PN-EN 934-3+A1:2012 Tabela 2
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach	Zaprawa testowa $\geq 70 \%$ zaprawy kontrolnej.	PN-EN 934-3+A1:2012 Tabela 2
Oddziaływanie korozyjne	Zawiera wyłącznie składniki wg EN934-1:2008, Załącznik A.1.	PN-EN 934-3+A1:2012

7. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Myślenice, 19.04.2016

W imieniu Producenta podpisał:



Michał Król, Kierownik Zakładu