

# DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Numer: **MYS/037**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

## MasterPozzolith 240

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Domieszka do zapraw, która zwiększa urabialność lub umożliwia redukcję wody zarobowej przez wprowadzenie podczas mieszania określonej ilości drobnych, równomiernie rozmieszczonych pęcherzyków powietrza, które pozostają po stwardnieniu.

DOMIESZKA NOPOWIETRZAJĄCO/UPLASTYCZNIAJĄCA

3. Producent:

**BASF Polska Sp. z o.o.**  
**Zakład Produkcyjny Myślenice**  
ul. Kazimierza Wielkiego 58, 32-400 Myślenice  
te. +48 12 372 80 00, fax. +48 12 372 80 10

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**2 +**

5. Norma zharmonizowana:

**PN-EN 934-3+A1:2012**



**Jednostka notyfikowana: 2311**  
**Instytut Materiałów Budowlanych i**  
**Technologii Betonu Sp. z o.o.**  
ul. Marywilska 26, 03-228 Warszawa  
tel. 22 614-09-75, fax. 22 811-06-15

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Zawartość chlorków [% wag.]	$\leq 0,1$	PN-EN 934-3+A1:2012
Zawartość alkaliów [% wag.]	$\leq 0,1$	PN-EN 934-3+A1:2012
Zawartość powietrza po standardowym mieszaniu.	<b>Całkowita zawartość <math>A_1=(17\pm 3) \% \text{ obj.}</math></b>	PN-EN 934-3+A1:2012 Tabela 2
Zawartość powietrza po 1h odstawienia	$\geq A_1 - 3 \%$	PN-EN 934-3+A1:2012 Tabela 2
Zawartość powietrza po przedłużonym mieszaniu.	$\leq A_1 + 5 \% \text{ i } \geq A_1 - 5 \%$	PN-EN 934-3+A1:2012 Tabela 2
Redukcja zapotrzebowania wody dla standardowej konsystencji.	$\geq 8 \% \text{ masowo}$	PN-EN 934-3+A1:2012 Tabela 2
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach	<b>Zaprawa testowa <math>\geq 70 \%</math> zaprawy kontrolnej.</b>	PN-EN 934-3+A1:2012 Tabela 2
Oddziaływanie korozyjne	<b>Zawiera wyłącznie składniki wg EN934-1:2008, Załącznik A.1.</b>	PN-EN 934-3+A1:2012

7. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

**Myślenice, 19.04.2016**

W imieniu Producenta podpisał:



Michał Król, Kierownik Zakładu