





MasterSeal Balcony 1336



Jednoskładnikowy, mostkujący rysy system powłokowy do balkonów odporny na działanie UV - wykończenie gładkie

Zużycie

	Grunt	MasterSeal P 683 przezroczysty, poliuretanowy, jednoskładnikowy, o niskiej zawartości rozpuszczalników	0,3-0,5 kg/m ²
	Obrzutka	Masterseal M 251 pigmentowana, poliuretanowa, jednoskładnikowa, zawiera rozpuszczalnik, odporna na działanie UV	0,75-0,9 kg/m ² *
Wypełnienie w proporcji 1 : 0,5 wypalonym piaskiem krzemionkowym o uziarnieniu → 0,1-0,3 mm			
	Powłoka główna	MasterSeal M 251 pigmentowana, poliuretanowa, jednoskładnikowa, zawiera rozpuszczalnik, odporna na działanie UV	0,4-0,5 kg/m ²
	dodatkowa Powłoka wierzchnia jeśli stosowane są barwione płatki	MasterSeal M 251 przezroczysta (jeśli stosowane są barwione płatki), poliuretanowa, jednoskładnikowa, zawiera rozpuszczalnik, odporna na działanie UV,	0,25-0,3 kg/m ²

Uwaga: Wartości zużycia podano jedynie orientacyjnie i faktycznie mogą być one wyższe, zależnie od chropowatości, temperatury i porowatości podłoża, a także ilości odpadów powstałych podczas nakładania.

* Zużycie łącznie z wypełniaczem

Przy obciążeniu mechanicznym, np. nogi stołu i krzesła, muszą być stosowane podkładki ochronne

W przypadku ustawiania gazonów, stojaków na parasole i innych przedmiotów na posadzce mogą powstawać wykwity alg i mchu z powodu braku wentylacji. Użycie środka czyszczącego o agresywnym działaniu może powodować odbarwienie i różnice w połysku.

MasterSeal Balcony 1336



Jednoskładnikowy, mostkujący rysy system powłokowy do balkonów odporny na działanie UV - wykończenie gładkie

Oznakowanie CE (EN 13813)

0767	
BASF Coatings GmbH Donnerschweer Str.372, D-26123 Oldenburg	
05	
133601	
EN 13813: 2002	
Podkład podłogowy na bazie żywicy syntetycznej do zastosowania wewnątrz pomieszczeń EN 13813: SR-B1,5-AR1-IR4	
Podstawowa charakterystyka	Właściwości użytkowe
Palność	Cfl-s1
Uwalnianie substancji korozyjnych	SR
Przepuszczalność wody	Nie oznaczono
Odporność na zużycie	< AR 1
Przyczepność	> B 1,5
Odporność na uderzenia	> IR 4
Tłumienie dźwięków	Nie oznaczono
Pochłanianie dźwięków	Nie oznaczono
Izolacja cieplna	Nie oznaczono
Odporność chemiczna	Nie oznaczono
Właściwości antypoślizgowe	Nie oznaczono
Emisyjność	Nie oznaczono

Nie oznaczono =charakterystyka nie została zbadana.

MasterSeal Balcony 1336



Jednoskładnikowy, mostkujący rysy system powłokowy do balkonów odporny na działanie UV - wykończenie gładkie

Dystrybutor:

BASF Polska Sp. z o.o.

Dział Master Builders Solutions

ul. Kazimierza Wielkiego 58

32-400 Myślenice

tel. +48 12 372 80 00

fax. +48 12 372 80 10

www.master-builders-solutions.basf.pl

budownictwo@basf.com

Zastrzeżenie:

Ze względu na dużą zmienność warunków montażu i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają one klienta z obowiązku starannego sprawdzenia, czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach, których nie wymieniono w sposób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą linią wsparcia technicznego. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z BASF w innych obszarach zastosowań niż podano w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające.

BASF Coatings GmbH

Donnerschweer Str.372

Tel.: +49 441 3402-0

Faks: +49 441 3402-350

www.master-builders-solutions.basf.de

Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w treści umowy. Użytkownik naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane tu informacje są jedynie opisem jakości naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub nieprawidłowe dane zawarte w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, bez uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.

® = zarejestrowany znak towarowy grupy BASF w wielu krajach.

2. wydanie 01.2015