

# DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Numer: **MYS/046**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**MasterCast 318**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Domieszka do betonu, która umożliwia zmniejszenie zawartości wody w danej mieszance betonowej bez wpływu na jej konsystencję lub która bez zmniejszania ilości wody powoduje zwiększenie opadu stożka/rozplywu, lub wywołuje oba te efekty jednocześnie.

PLASTYFIKATOR

3. Producent:

**BASF Polska Sp. z o.o.**  
**Zakład Produkcyjny Myślenice**  
ul. Kazimierza Wielkiego 58, 32-400 Myślenice  
te. +48 12 372 80 00, fax. +48 12 372 80 10

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**2 +**

5. Norma zharmonizowana:

**PN-EN 934-2+A1:2012**



**Jednostka notyfikowana: 2311**  
**Instytut Materiałów Budowlanych**  
**i Technologii Betonu Sp. z o.o.**  
ul. Marywilska 26, 03-228 Warszawa  
tel. 22 614-09-75, fax. 22 811-06-15

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Zawartość chlorków [% wag.]	≤ 0,1	PN-EN 934-2+A1:2012
Zawartość alkaliów [% wag.]	≤ 3,0	PN-EN 934-2+A1:2012
Zmniejszenie ilości wody zarobowej.	<b>W mieszance badanej ≥5% w porównaniu z mieszanką kontrolną.</b>	PN-EN 934-2+A1:2012 Tabela 2
Wytrzymałość na ściskanie.	<b>Po 7 dniach i po 28 dniach: beton badany ≥110% betonu kontrolnego.</b>	PN-EN 934-2+A1:2012 Tabela 2
Zawartość powietrza w mieszance betonowej.	<b>Mieszanka badana ≤2% objętości powyżej zawartości w mieszance kontrolnej.</b>	PN-EN 934-2+A1:2012 Tabela 2
Oddziaływanie korozyjne	<b>Zawiera wyłącznie składniki wg EN 934-1:2008, Załącznik A.1.</b>	PN-EN 934-2+A1:2012

7. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Myślenice, 19.04.2016

W imieniu Producenta podpisał:

  
 Michał Król, Kierownik Zakładu