

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Numer: **MYS/023**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

MasterPozzolith 501HE

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Domieszka do betonu, która skraca czas do rozpoczęcia wiązania.

DOMIESZKA PRZYSPIESZAJĄCA WIĄZANIE

3. Producent:

BASF Polska Sp. z o.o.
Zakład Produkcyjny Myślenice
ul. Kazimierza Wielkiego 58, 32-400 Myślenice
te. +48 12 372 80 00, fax. +48 12 372 80 10

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

2 +

5. Norma zharmonizowana:

PN-EN 934-2+A1:2012



**Instytut Materiałów Budowlanych
i Technologii Betonu Sp. z o.o.**
ul. Marywilska 26, 03-228 Warszawa
tel. 22 614-09-75, fax. 22 811-06-15

6. Deklaracja właściwości użytkowych:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Zawartość chlorków [% wag.]	≤ 0,1	PN-EN 934-2+A1:2012
Zawartość alkaliów [% wag.]	≤ 0,01	PN-EN 934-2+A1:2012
Początek wiązania.	W temp. 20°C: mieszanka badana ≥30min. W temp. 5°C: mieszanka badana ≤60% mieszanki kontrolnej.	PN-EN 934-2+A1:2012 Tabela 6
Wytrzymałość na ściskanie.	Po 28 dniach: beton badany ≥80% betonu kontrolnego. Po 90 dniach: beton badany ≥ betonu testowego po 28 dniach.	PN-EN 934-2+A1:2012 Tabela 6
Zawartość powietrza w mieszance betonowej.	Mieszanka badana ≤2% objętości powyżej zawartości w mieszance kontrolnej.	PN-EN 934-2+A1:2012 Tabela 6
Oddziaływanie korozyjne	Zawiera wyłącznie składniki wg EN 934-1:2008, Załącznik A.2: Azotany.	PN-EN 934-2+A1:2012

7. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

Myślenice, 30.12.2015

W imieniu Producenta podpisał:


 Michał Król, Kierownik Zakładu