

EU- Declaração de Desempenho

*De acordo com o Anexo III do Regulamento (EU) N.º. 305/2011
(Regulamento de Construção do Produto)*

Para o produto: **MasterFlow 9300**
Núm.: BE0056/01

1. Identificação única do produto-tipo:

EN 1504-6:2006 4.1/4.2

2. Tipo, lote ou número de série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do n.º 4 do artigo 11.º:

Número do Lote: Consultar rótulo do produto “Lote”

3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:

EN 1504-6:2006
Ancoragem de armaduras de aço

4. Nome, designação comercial ou marca registada e endereço do fabricante, nos termos do n.º 5 do artigo 11.º:

BASF Belgium Coordination Center Comm.V.
Business Belux – Construction
Nijverheidsweg 89 – Industrieterrein Ravenshout/nr.3711
B – 3945 Ham

5. Se aplicável, nome e endereço do representante autorizado do mandatário cujo mandato abrange os actos especificados no n.º 2 do artigo 12.º:

Não se aplica

6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:

EN 1504-6:2006
Sistema 2+

7. Para os produtos de acordo com uma norma harmonizada: Nome e número do Organismo Notificado:

O organismo notificado com base nos ensaios tipo inicial, realizou a determinação do produto tipo para o Controle de Produção em Fábrica no âmbito do sistema 2+:

BCCA
Rue d’Arlon 53
B – 1040 BRUSSELS
Número identificação CE: CPR/0749

8. Para os produtos de acordo com uma Avaliação Técnica Europeia: Nome e nº de identificação do Organismo de Avaliação Técnica:

Não se aplica

9. Desempenho Declarado:

EN 1504-6:2006

Características de desempenho	Especificação técnica harmonizada	Desempenho
Resistência ao arrancamento (Pull out)	EN 1504-6:2006	Deslocamento \leq 0,6 mm at load of 75 kN
Teor de cloretos	EN 1504-6:2006	\leq 0,05 % M.-%
Temperatura de transição vítrea	EN 1504-6:2006	NPD
Durabilidade / Deformação à tracção (alongamento gradual sob tensão)	EN 1504-6:2006	NPD
Reacção ao fogo	EN 1504-6:2006	Euro Classe A1
Substâncias perigosas	EN 1504-6:2006	Consultar Ficha de Segurança 5.3

NPD: Desempenho Não Determinado

10. O desempenho do produto identificado no ponto 2, está conforme o desempenho declarado no ponto 9. A presente declaração é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante:

BASF Construction Chemicals España, S.L.



Eduardo Brandao
Market Manager Construction Chemicals Iberia

L'Hospitalet de Llobregat, 17.09.2014