

EU- Declaração de Desempenho

*De acordo com o Anexo III do Regulamento (EU) No. 305/2011
(Regulamento de Construção do Produto)*

Para o produto: **MasterTile 411 branco**
Núm.: 00249

1. Identificação única do produto-tipo:

EN 12004:2007 ZA.1 – C1E

2. Tipo, lote ou número de série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do n.º 4 do artigo 11.º:

Número do Lote: Consultar rótulo do produto “Lote”

3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:

EN 12004:2007
Adesivos para Cerâmica: Cimentícios (C)

4. Nome, designação comercial ou marca registada e endereço do fabricante, nos termos do n.º 5 do artigo 11.º:

BASF Construction Chemicals España, S.L.
Carretera del Mig 219, 08907 L'Hospitalet de Llobregat
Barcelona (Spain)

5. Se aplicável, nome e endereço do representante autorizado do mandatário cujo mandato abrange os actos especificados no n.º 2 do artigo 12.º:

Não se aplica

6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:

EN 12004:2007

Sistema 3: Para aplicação em paredes, pavimentos ou tectos, tanto em interiores como em exteriores

7. Para os produtos de acordo com uma norma harmonizada:

Laboratório externo certificado
APPLUS
08193 Bellaterra (Barcelona)
(Número identificación: 0370)

Expediente número: 07/32302341

8. Para os produtos de acordo com uma Avaliação Técnica Europeia: Nome e nº de identificação do Organismo de Avaliação Técnica:

Não se aplica

9. Desempenho Declarado:

EN 12004:2007

Cumprido como: **C1E**

Características de desempenho	Especificação técnica harmonizada	Desempenho
Aderência inicial após 6 horas	EN 12004:2007	NPD
Aderência inicial	EN 12004:2007	≥ 0,5 N/mm ²
Aderência rápida	EN 12004:2007	NPD
Tempo aberto, aderência a 20 minutos:	EN 12004:2007	≥ 0,5 N/mm ²
Tempo aberto, aderência a 30 minutos:	EN 12004:2007	≥ 0,5 N/mm ²
Aderência depois de envelhecimento com calor:	EN 12004:2007	≥ 0,5 N/mm ²
Aderência depois de imersão em água:	EN 12004:2007	≥ 0,5 N/mm ²
Aderência depois de ciclos gelo /degelo.	EN 12004:2007	≥ 0,5 N/mm ²
Determinação de deslizamento:	EN 12004:2007	NPD
Reacção ao fogo:	EN 12004:2007	NPD

NPD: Desempenho não Determinado

10. Desempenho do produto identificado no ponto 2, está conforme o desempenho declarado no ponto 9. A presente declaração é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante:

BASF Construction Chemicals España, S.L.



Eduardo Brandao
Market Manager Construction Chemicals Iberia

L'Hospitalet de Llobregat, 18.11.2014