

EU- Declaração de Desempenho

*De acordo com o Anexo III do Regulamento (EU) N.º. 305/2011
(Regulamento de Construção do Produto)*

Para o produto: **Ucrete UD200**
Núm: 01040066

1. Identificação única do produto-tipo:

EN 13813:2002

2. Tipo, lote ou número de série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do n.º 4 do artigo 11.º:

Número do Lote: Consultar rótulo do produto “Lote”

3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:

EN 13813:2002

Misturas Autonivelantes de resina sintética

4. Nome, designação comercial ou marca registada e endereço do fabricante, nos termos do n.º 5 do artigo 11.º:

**BASF plc Construction Chemicals
19 Broad Ground Road
Redditch B98 8YP
United Kingdom**

5. Se aplicável, nome e endereço do representante autorizado do mandatário cujo mandato abrange os actos especificados no n.º 2 do artigo 12.º:

Não se aplica

6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:

**EN 13813:
Sistema 4**

Sistema 3 (para utilizações em interiores sujeita a regulamentação de reacção ao fogo)

7. Para os produtos de acordo com uma norma harmonizada: Nome e número do Organismo Notificado:

O organismo notificado com base nos ensaios tipo inicial, realizou a determinação do produto tipo para o Controle de Produção em Fábrica no âmbito do sistema 3: (EN 13501-1: reacção ao fogo):

**Exova Warringtonfire, número identificativo 0833:
No. 190209**

8. Para os produtos de acordo com uma Avaliação Técnica Europeia: Nome e nº de identificação do Organismo de Avaliação Técnica:

Não se aplica

9. Desempenho Declarado:

EN 13813:2002

Características de desempenho	Desempenho	Especificação técnica harmonizada
Reacção ao fogo	B _{fl} -S ¹	EN 13813:2002
Emissão de substâncias corrosivas	NPD	EN 13813:2002
Permeabilidade à água	NPD	EN 13813:2002
Resistência mecânica	NPD	EN 13813:2002
Resistência ao desgaste	AR 0,5	EN 13813:2002
Resistência à compressão	B >2,0	EN 13813:2002
Resistência ao impacto	IR >4	EN 13813:2002
Isolamento acústico	NPD	EN 13813:2002
Absorção acústica	NPD	EN 13813:2002
Resistência térmica	NPD	EN 13813:2002
Resistência química	NPD	EN 13813:2002
Resistência eléctrica	NPD	EN 13813:2002

NPD: Desempenho Não Determinado

10. O desempenho do produto identificado no ponto 2, está conforme o desempenho declarado no ponto 9. A presente declaração é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante:

BASF Construction Chemicals España, S.L.



Eduardo Brandao
Market Manager Construction Chemicals Iberia

L'Hospitalet de Llobregat, 20.03.2014