

Codul unic de identificare a tipului de produs:

MasterSeal P 385 (DE0244/02)

Tipul de utilizare:

EN 1504-2 Principiile 2.2/8.**Produse pentru protectia suprafetelor/ acoperiri**

Producator:

BASF Coatings GmbH, Glasuritstraße 1, D-48165 MünsterSistem/e de
Evaluare si
Verificare a
Constantei
Performantelor :
:**Sistem 2+, Sistem 3 (Reactie la foc)**

Standard armonizat / organism acreditat:

EN 1504-2:2004**Qualitätsgemeinschaft Deutsche Bauchemie e.V. (NB 0921)****MPA Dresden GmbH (NB 0767)**

Performante declarate:

Caracteristici esentiale	Performante	Sistem de Evaluare si Verificare a Constantei Performantelor	Specificatie Tehnica Armonizata
Reactie la foc	Clasa Bfl-s1	Sistem 3	EN 1504-2:2004
Contractie liniara	NPD	Sistem 2+	
Coefficient se expansiune termala	NPD		
Rezistenta la forfecare	NPD		
Permeabilitate la vaporii de apa	Class II		
Absorbte capilara si permeabilitate la apa	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2\text{v/h}$		
Compatibilitate termala	NPD		
Caacitate de acomodare fisuri	NPD		
Rezistenta la smulgere	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$		
Rezistenta la alunecare	NPD		
Imbatranire artificiala	NPD		
Comportament antistatic	NPD		
Aderenta la beton ud	Fara defecte vizuale		
Substante periculoase	Conform cu 5.3 (EN 1504-2)		

Performantele produsului indentificat mai sus sunt in conformitate cu setul de performante declarate
Acesta declaratie de performanta este emisa in concordanta cu Regulamentul (EU) Nr 305/2011 si
Nr 574/2014, sub unica responsabilitate a producatorului identificat mai sus.

Semnat pentru si in numele producatorului de :

Semnatura indescifrabila
Jürgen BaumannSemnatura indescifrabila
Volker SchwarzPentru conformitate
Cosmin Ionescu
Sales Manager Construction Systems
