

Cod unic de identificare a tipului de produs:

05.10.2015

MasterSeal 590 (DE0256/01)

Tipul de utilizare:

EN 998-1 GP CS IV**Mortar pentru tencuieli de uz general**

Producator:

BASF Coatings GmbH, Glasuritstraße 1, D-48165 MünsterSistem/e de
Evaluare si
Verificare a
Constantei
Performantelor :**Sistem 4, Sistem 4 (Reactie la foc)**

Standard Armonizat

EN 998-1:2010

Performante declarate:

Caracteristici esentiale	Performante	Sistem de Evaluare si Verificare a Constantei Performantelor	Specificatie Tehnica Armonizata
Reactie la foc	Clasa A1	Sistem 4	EN 998-1:2010
Absorbția apei	W0	Sistem 4	
Permeabilitatea vaporilor de apă μ	≤ 25		
Aderenta	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$ - FP:A/B		
Conductivitate termala λ_{10} , uscat (Tabel valoric EN 1745:2012)	$\leq 1,11 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ pt. P=50% $\leq 1,21 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ pt. P=90%		
Durabilitate	NPD		
Substante periculoase	NPD		

Documentatie Tehnica Specifica : 263/15-1
Performante fra testare prealabila: Reactie la foc A1
Cerinte indeplinite: Continut organic < 1 % in greutate

Performantele produsului indentificat mai sus sunt in conformitate cu setul de performante declarate .

Aceasta declaratie de performanta este emisa in concordanta cu Regulamentul (EU) Nr 305/2011 si Nr 574/2014, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Semnat pentru si in numele producatorului de :

Semnatura indescifrabila
Jürgen BaumannSemnatura indescifrabila
Volker SchwarzPentru conformitate
Cosmin Ionescu
Sales Manager Construction Systems