

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr. IT 0056/01

In concordanta cu Anexa III a Regulamentului (EU) Nr. 305/2011

MasterEmaco N 515 FC

1. Identificare unica a tipului de produs:

EN 1504-2 Metodele 2.2/8.2
EN 1504-3 Metodele 3.1/3.2/4.4/7.1/7.2

2. Tip, lot, numar de serie sau orice alt indicator pentru identificare a produsului:

Numarul lotului: A se verifica eticheta sub denumirea Lot

3. Tipul de folosinta recomandat de producatorul materialului pentru constructii in concordanta cu specificatia tehnica armonizata :

Mortar pe baza de ciment poli meric modificat pentru reparatii non-structurale ale betonului la grosimi de 0.5-5 mm

4. Numele, numele de inregistrare sau marca inregistrata si adresa de contact a producatorului:

BASF Construction
Chemicals Italia SpA, via
Vicinale delle Corti 21,
31100 Treviso

5. Dupa caz, numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat:

Nu este relevant

6. Sistemul sau sistemele analizate si verificate in legatura cu performantele constante ale produsului:

sistemul 2+

7. In cazul unei declaratii de performanta a unui produs de constructii ce se inscrie intr-un standard armonizat :

Organismul acreditat: ICMQ SpA

(numar de inregistrare 1305), a facut inspectia initiala a produselor si a controlului produselor in fabrica precum si supravegherea continua, certificarea si evaluarea controlului productiei in fabrica in privinta sistemului 2+ si a emis:

Certificatul de conformitate al controlului productiei in fabrica 1305-CPR-0805

8. In cazul unei declaratii de performanta referitoare la un produs pentru care a fost emis un Certificat Tehnic European :

Nu este relevant

9. Performante declarate :

Caracteristici esentiale	Performante	Specificatie tehnica armonizata EN 1504-3 : 2005
Rezistenta la compresiune	Clasa R1	EN 1504-3 : 2005
Continutul de cloruri	≤ 0,05 %	
Controlul contractiilor/ Expansiune	NPD	
Coeficientul de expansiune termica	NPD	
Rezistenta la alunecare	NPD	
Rezistenta la carbonatare	NPD	
Modul de elasticitate	NPD	
Absorbtie capilara	≤ 0,5 kg/m ² x h-0,5 ≤ 0,1 kg/m ² x h-0,5	EN 1504-3 : 2005 EN 1504-2 : 2005
Compatibilitate termala	≥ 0.8 MPa ≥ 1.0 MPa fara trafic	EN 1504-3 : 2005 EN 1504-2 : 2005
Rezistenta la smulgere	≥ 0.8 MPa ≥ 1.0 MPa fara trafic	EN 1504-3 : 2005 EN 1504-2 : 2005
Rezistenta la forfecare	NPD	1504-2 : 2005
Permeabilitatea la vaporii de apa	Clasa I	
Capacitatea de acomodare a fisurilor	NPD	
Comportament dupa imbatranire artificiala	NPD	
Calitati antistatice	NPD	EN 1504-3 : 2005 EN 1504-2 : 2005
Aderenta la beton ud	NPD	
Reactia la foc	Clasa A1	
Substante periculoase	Conform cu 5.4 (1504-2)	

10. Performantele produsului notate la numarul 1 si 2, corespund performantelor declarate la numarul 9.
Producatorul asa cum este el definit la numarul 4, este singurul responsabil pentru scrierea acestei declaratii de performanta.

Semnat pentru producator si in numele acestuia de:

Dario Micheletto
Resp. Quality Control

Treviso, 12 Februarie 2014

Pentru conformitate
Cosmin Ionescu
Product Manager Divizia pentru Constructii

