


MasterSeal Balcony 1336



Sistem de protecție pentru balcoane, mono-component, cu capacitate de acomodare a fisurilor, stabil UV, neted

		Consum	
<input checked="" type="checkbox"/>	Amorsă	MasterSeal P 683 transparent, PU, mono-component, conținut redus de solvent	0.3-0.5 kg/m ²
<input checked="" type="checkbox"/>	Strat de corecție	Masterseal M 251 PU, pigmentat, mono-component, conține solvent, stabil UV	0.75-0.9 kg/m ^{2*}
	1 : 0,5 amestecat cu	nisip cuarțos uscat, granulație 0.1 – 0.3 mm	
<input checked="" type="checkbox"/>	Strat de bază	MasterSeal M 251 PU, pigmentat, mono-component, conține solvent, stabil UV	0.4-0.5 kg/m ²
<input type="checkbox"/>	adițional Strat final	MasterSeal M 251 transparent, PU, mono-component, conține solvent, stabil UV	0.25-0.3 kg/m ²


Notă: Consumurile sunt teoretice, putând fi mai mari, depinzând de rugozitatea substratului, temperatură și porozitate precum și de pierderile tehnologice survenite pe timpul aplicației.

* Consum inclusiv filer.

La solicitarea mecanică, de exemplu de către picioarele meselor sau scaunelor, trebuie să fie protejare cu capace corespunzătoare.

Amplasarea ghivecelor, suporturilor pentru umbrele sau a altor obiecte poate duce la apariția algelor sau mușchiului, din cauza lipsei ventilației.

Agenții de curățare agresivi pot cauza decolorarea și diferențe de luciu.




MasterSeal Balcony 1336

Sistem de protecție pentru balcoane, mono-component, cu capacitate de acomodare a fisurilor, stabil UV, neted

Marcaj CE (EN 3813)

CE	
0767	
BASF Coatings GmbH Donnerschweer Str. 372, D-26123 Oldenburg	
05	
133601	
EN 13813: 2002	
Șape pe bază de rășini sintetice pentru utilizare în interiorul construcțiilor EN 13813: SR-B1,5-AR1-IR4	
Caracteristici esențiale	Performanța
Reacția la foc	Cfl-s1
Eliberare de substanțe corozive	SR
Permeabilitatea la apă	NPD
Rezistența la uzură	< AR 1
Forța de aderență	> B 1,5
Rezistența la șoc	> IR 4
Izolarea zgomotelor de impact	NPD
Absorbția acustică	NPD
Absorbția termică	NPD
Rezistența chimică	NPD
Rezistența la alunecare	NPD
Reacția la emisii	NPD

NPD = Nicio performanță determinată



MasterSeal Balcony 1336

Sistem de protecție pentru balcoane, mono-component, cu capacitate de acomodare a fisurilor, stabil UV, neted

Declinarea răspunderii:

Având în vedere condițiile extrem de variate de pe șantierele de construcții și domeniile de aplicare ale produselor noastre, această fișă cu date tehnice are rolul de a furniza numai reguli generale de aplicare. Aceste informații se bazează pe experiența și cunoștințele noastre prezente. Clientul nu este exonerat de obligația de a efectua o testare atentă a compatibilității și posibilei aplicări pentru utilizarea avută în vedere. Clientul are obligația de a contacta linia telefonică de asistență tehnică pentru domenii de aplicare ce nu sunt în mod expres menționate în fișa cu date tehnice la rubrica „Domenii de aplicare”. Utilizarea produsului în afara domeniilor de aplicare menționate în fișa cu date tehnice fără o consultare prealabilă cu BASF, precum și eventualele daune rezultate sunt responsabilitatea exclusivă a clientului.

Toate descrierile, planșele, fotografiile, datele, rapoartele, greutatea indicată în acest document pot fi modificate fără notificare prealabilă și nu reprezintă starea produsului astfel cum este prevăzut prin contract. Este responsabilitatea exclusivă a beneficiarului produselor noastre să respecte posibilele drepturi de proprietate precum și legile și prevederile existente. Referințele la mărci comerciale ale altor societăți nu reprezintă o recomandare și nu exclud utilizarea produselor de tip similar. Informațiile noastre descriu numai calitatea produselor și serviciilor noastre și nu constituie o garanție. Răspunderea pentru datele incomplete sau incorecte din fișele noastre cu date este acceptată numai în caz de intenție sau neglijență gravă, fără a aduce atingere drepturilor conform legilor privind răspunderea pentru produsele cu defect.

BASF SRL Divizia pentru Construcții, Sos. Ploiești –Târgoviște
(DN 72), Km 8, RO – 107025
Telefon :+40 344 520 100, Telefax : + 40 344 520 101,
www.master-builders-solutions.basf.ro

® = marcă înregistrată a grupului BASF în multe țări.
3. Ediția 09 2016.