

Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

**MasterInject 1360 (DE0246/02)**

Zamýšlené/zamýšlená použití:

**EN 1504-5 Metody 1.5/4.5/4.6****U(F1) W(5) (1/2) (15/35) (0)****U(F1) W(2) (1) (15/35) (0)****Výrobek pro injektáž betonu**

Výrobce:

**BASF Coatings GmbH, Glasuritstraße 1, D-48165 Münster**

Systém/systémy POSV:

**Systém 4**

Harmonizovaná norma / Oznažený subjekt/oznažené subjekty:

**EN 1504-5:2004**

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností	Harmonizovaná technická specifikace
Soudržnost odtrhovou zkouškou	Kohezní porušení v podkladu	Systém 4	EN 1504-5:2004
Soudržnost jako pevnost v šikmém smyku	NPD		
Smršťování	NPD		
Teplota skelného přechodu	> 40 °C		
Zpracovatelnost	Šířky trhlin 0,2 mm suchá Šířky trhlin 0,5 mm vlhká		
Obsah chloridů	NPD		
Trvanlivost	Kohezní porušení v podkladu		
Korozní chování	Předpokládá se, že nemá korozivní vliv.		
Nebezpečné látky	V souladu s 5.4 (EN 1504-5)		

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností.

Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 a č. 574/2014 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



Jürgen Baumann



Volker Schwarz