



We create chemistry

MasterWeld® 303

Универсальный, не содержащий растворителя, не требующий для закрепления гвоздей, высокопрочный клей

Описание

MasterWeld 303 – это высокопрочный клей на водной основе, используемый для скрепления различных строительных материалов. Он особенно подходит для любителей DIY благодаря отсутствию в составе растворителя, а также его высокой связывающей способности. Он затвердевает посредством испарения воды и не имеет запаха в течение затвердевания.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Связывающие материалы, такие как дерево, неполированные камни, бетон, гипс, плитка, панели, синтетические строительные материалы и т.д.
- Монтажные элементы деревянной конструкции, деревянные и гипсовые панели, гипсовый орнамент
- Монтажные декоративная деревянная отделка
- Починка трещин в гипсе
- Быстрая починка на стенах и на гипсе
- Подходит для древесно-волоконных плит средней плотности, древесностружечных плит, дерева, полистероидной пены, бетона, каменной или кирпичной кладки, плитки, керамики, камня, гипсокартоновых поверхностей

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- На основе акрилсодержащей дисперсии
- Хорошая заполняемость проемов на шероховатых поверхностях
- Подходит для внутреннего и внешнего нанесения
- Водостойкий
- Может быть снова перекрашен
- Практически не имеет запаха
- Не содержит растворитель
- Удобен для впрыскивания и нанесения
- На водной основе: легко очищаемый
- Не имеет коррозионного эффекта на металле
- Формула отсутствия провисания: для вертикального и потолочного использования

ПРОЦЕДУРА НАНЕСЕНИЯ

Подготовка поверхности

Для обеспечения оптимальной адгезии основания должны быть крепкими, чистыми, сухими и не содержащими какого-либо свободно пристающего материала, предотвращающего надлежащее приклеивание к основанию. **MasterWeld 303** отлично крепится без использования грунтовки к большинству непористых материалов.

Нанесение

Вставьте картридж в пистолет для картриджей. Вырежьте ниппель с резьбой на конце картриджа. Прикрепите наконечник для нанесения. Срежьте наконечник под углом 45°, чтобы обеспечить нанесение материала в форме требуемой капли (5–10 мм). Нанесите вертикальные капли материала с интервалом приблизительно 10–20 см на основание или на тыльную поверхность приклеиваемого предмета. В течение времени схватывания перед образованием пленки (проверьте каплю кончиком пальца) плотно прижмите и поверните предмет, чтобы зафиксировать его на месте. Убедитесь, что склейка выполнена надежно, и что никакое временное крепление не требуется.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

После применения инструменты и оборудование нужно очистить мылом и водой. После отверждения **MasterWeld 303** может быть убран только механическим способом.

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Белый

УПАКОВКА

Картридж объемом 310 мл (в коробке 24 штуки)



We create chemistry

MasterWeld® 303

Универсальный, не содержащий растворителя, не требующий для закрепления гвоздей, высокопрочный клей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ

MasterWeld 303	Акриловая дисперсия
Плотность (ASTM D 1875)	1.40 ± 0.03 г/см ³
Цвет	Белый
Время отверждения до отлипа (ASTM C 679)	30-40 мин (при температуре 25 °С и относительной влажности 50%)
Скорость отверждения	1-2 мм в день (при 25 °С и относительной влажности 50%)
Термостойкость	от -10°С до +80°С
Температура нанесения	от +5 °С до +40 °С
Максимальная прочность при скалывании	
После 6 ч	> 40 кг/см ²
После 24 часов	> 70 кг/см ²



We create chemistry

MasterWeld® 303

Универсальный, не содержащий растворителя, не требующий для закрепления гвоздей, высокопрочный клей

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Срок хранения **MasterWeld 303** составляет 12 месяцев с даты изготовления при условии хранения в оригинальной упаковке при температуре от 5 °С до 25 °С.

МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

В процессе нанесения следует использовать рабочую одежду, защитные перчатки, очки и маски, соответствующие правилам охраны труда и здоровья работающих. Учитывая раздражающее действие незатвердевшего материала, следует избегать попадания на кожу и в глаза во время хранения и нанесения. В случае такого попадания следует обильно промыть место попадания водой с мылом. В случае проглатывания следует немедленно проконсультироваться с врачом. В местах нанесения не должны находиться продукты питания и напитки. Хранить в недоступном для детей месте. Подробная информация представлена в Паспорте безопасности материала.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Техническая информация, представленная в этой публикации, базируется на новейшей научной и практической информации, имеющейся у нас на текущий момент. **BASF Turk Kimya Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.** ответственна исключительно за качество продукта **BASF Turk Kimya Sanayi ve Tic. Ltd. Şti** не ответственна за результаты, которые могут возникнуть благодаря использованию продукта иного чем предписанный и/или по инструкциям, касающимся места и метода использования. Эта техническая форма актуальна до момента, когда будет введена в действие новая версия, аннулирующая предыдущие.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Представленная информация основана на нашем опыте и знаниях на сегодняшний день. Из-за наличия многочисленных факторов, влияющих на результат, информация не подразумевает юридической ответственности. За дополнительной информацией обращайтесь к местному представителю.

ТОО «БАСФ Центральная Азия»

Казахстан, г.Алматы, пр.Райымбека 211 А

Тел: +7 727 222 12 83 факс: +7 727 2333282

www.basf-cc.kz

© = Зарегистрированная торговая марка BASF-Group во многих странах мира

MasterWeld 303 Список технических данных – дата выпуска июнь 2017