

MasterFinish CLN 689

Ekologický čistiaci prostriedok pre všetky druhy debnení

POUŽITIE

Čistenie debnení všetkých druhov pred nástrekom separačného prostriedku, aby sa dosiahol optimálny povrch betónu bez škvŕn a pórov. Kvôli vysokému čistiacemu účinku je nevyhnutné pri nových typoch povrchov debnení vykonať vopred skúšku.

PÔSOBENIE

MasterFinish CLN 689 má silný čistiaci účinok a odstraňuje prach, zvyšky tukov, olejov a ďalších znečistení, ako lepidiel a styroporu. Zostávajúca mikrovrstva zvyšuje separačný účinok nasledujúceho separačného prostriedku a pôsobí ako protikorózna ochrana. Kvôli vysokému čistiacemu účinku sa môžu narušiť laky a povrchové vrstvy.

SPOTREBA

Spotreba závisí od druhu a stupňa znečistenia. Obvykle 15 – 30 ml/m².

SPRACOVANIE

MasterFinish CLN 689 sa nanáša na debnenie vysokotlakovým rozprašovacím prístrojom, štetcom alebo kefou.

Pri stolovom zariadení na zhotovovanie stropov a stien sa dosahujú optimálne výsledky použitím rozstrekovacej lišty pred vlastným čistením kefou. Pri manuálnom čistení sa musia pred použitím separačného prostriedku zvyšky po čistení odstrániť čistým mopom alebo strhnutím napr. gumenou lištou. Zostávajúce, zvyšné prebytky môžu viesť k povrchovému poškodeniu.

BALENIE

- Kontajner 1000 l
- Sud 200 l
- Kanister 20 l

SKLADOVANIE

- Uzavreté nádoby skladovať v nepresakujúcich skladoch.
- Chrániť pred znečistením a priamym slnečným žiarením.
- Pri normálnom skladovaní (uzavretá nádoba, +20 °C) je minimálna skladovateľnosť 12 mesiacov.
- Je treba dodržiavať predpisy pre zariadenia, v ktorých sa skladujú, plnia, alebo prekladajú látky, ktoré môžu ohroziť kvalitu vodných zdrojov.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Dôsledne dodržiavajte pokyny uvedené v karte bezpečnostných údajov.

TECHNICKÁ PODPORA

Príslušný odborný-technický poradca BASF Slovensko spol. s r.o. je Vám s ďalšími informáciami a technickou podporou rád k dispozícii.

MasterFinish CLN 689

Ekologický čistiaci prostriedok pre všetky druhy debnení

TECHNICKÉ ÚDAJE	
Vzhľad	svetložltá, číra kvapalina
Objemová hmotnosť (pri +20 °C)	0,89 g/cm ³
Teplota spracovania	> -5 °C; najlepšie +15 až +25°C

BASF Slovensko spol. s r.o.
Divízia Stavebné hmoty
T: +421 41 76 314 83, T: +421 918 888 918
F: +421 41 76 314 84
E-mail: info.sk@basf.com
www.master-builders-solutions.sk
www.basf-sh.sk

Zákaznícky servis:
T: +421 41 72 345 91
F: +421 41 76 314 84
E-mail: objednavky.sk@basf.com

Technicko-poradenský servis:
T: +421 905 550 190

Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú rozdielne. V technickom liste sú uvedené všeobecné pokyny na spracovanie materiálu. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. V prípade požiadaviek nad rámec všeobecných pokynov je si potrebné vyžiadať poradenstvo odborno-technických poradcov predávajúceho. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ak sa kupujúci odchýli pri spracovaní a aplikácii tovaru od technických podmienok, skladovacích podmienok, pokynov výrobcu a dób ich použiteľnosti. Aktuálne informácie o produktoch firmy sú dostupné na www.master-builders-solutions.sk.

Vydané: Október 2018

Novým vydaním stráca staré platnosť.