

MasterFinish MPT 299

Ošetrojúci prostriedok s aditívami bez obsahu rozpúšťadiel na stroje a zariadenia

POPIS VÝROBKU

MasterFinish MPT 299 je ochranný prostriedok bez obsahu rozpúšťadiel, na báze rastlinného oleja, ktorý je šetrný k životnému prostrediu a k pokožke. MasterFinish MPT 299 bol špeciálne vyvinutý na zníženie prínavosti betónových zvyškov ku kovovým povrchom strojov a zariadení.

OBLASŤ POUŽITIA

MasterFinish MPT 299 sa môže aplikovať na všetky typy betónových miešačiek a zariadenia, ktoré sú v kontakte s čerstvo namiešaným betónom, maltou a omietkou.

VLASTNOSTI A VÝHODY

MasterFinish MPT 299 príľne na kovové podklady pokryté vodným filmom a má tiež antikorózne účinky. MasterFinish MPT 299 sa môže nanášať hneď po očistení. Rozptyľuje pod povrchom vodný film a v dôsledku toho vytvára vysoko adhéznou ochrannú vrstvu. Táto vrstva sťažuje prichytenie zvyškového betónu alebo malty k zariadeniam a následne zjednodušuje čistenie. Všetky prichytené zvyšky betónu sa zmäkčia a postupne odlúpnu.

Vďaka svojej báze je MasterFinish MPT 299 neškodný av porovnaní s tradičnými separačnými činidlami, založenými na minerálnych olejoch, redukuje riziko ohrozenia zdravia a životného prostredia. Pracovníci ho preto môžu aplikovať s maximálnou dôverou.

MASTERFINISH MPT 299

- uľahčuje čistenie
- môže sa nanášať priamo na mokrý podklad
- môže sa použiť so všetkými druhmi betónu
- znižuje inkrustáciu betónu a malty
- chráni zariadenia pred hrdzou
- pripravený na priame použitie
- bez obsahu rozpúšťadiel

SPRACOVANIE

MasterFinish MPT 299 sa môže aplikovať na miešačky a stroje hneď po vyčistení vodou. Vysušenie povrchov nie je potrebné. Je to výrobok už pripravený na použitie, ktorý sa môže aplikovať rozstrekovačom, štetkou alebo valčekom.

SPOTREBA

Spotreba MasterFinish MPT 299 závisí od metódy aplikácie. Ak sa aplikuje rovnomerne rozstrekovačom pri konštantnom tlaku 5 barov na kovový materiál, je pokrytie 30 – 40 m²/liter.

KOMPATIBILITA

MasterFinish MPT 299 sa môže použiť na všetky typy povrchov okrem gumy, náterov a polymérov, ktoré nie sú odolné proti olejom.

MasterFinish MPT 299 sa nesmie miešať s inými výrobkami.

BALENIE

MasterFinish MPT 299 sa dodáva v 20 litrových kanistroch, 200 litrových sudoch, 1000 litrových kontajneroch alebo vo veľkom.

SKLADOVANIE

MasterFinish MPT 299 by sa mal skladovať v originálnych zapečatených kontajneroch a pri teplote medzi +0 °C a +40 °C. Pri skladovaní podľa pokynov výrobcu je doba skladovania 18 mesiacov.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Počas aplikácie nie je potrebné dodržiavať žiadne zvláštne požiadavky. Avšak doporučuje sa používať ochranné rukavice a okuliare. Počas aplikácie nejedzte, nepite ani nefajčite. MasterFinish MPT 299 nie je horľavý ani dráždivý a nepodlieha špeciálnym prepravným podmienkam.

LIKVIDÁCIA ODPADU

Všetky informácie o likvidácii prázdnych obalov, produktov a ich zvyškov sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

TECHNICKÁ PODPORA

Príslušný odborný-technický poradca BASF Slovensko spol. s r.o. je Vám s ďalšími informáciami a technickou podporou rád k dispozícii.

MasterFinish MPT 299

Ošetrojúci prostriedok s aditívami bez obsahu rozpúšťadiel na stroje a zariadenia

TECHNICKÉ ÚDAJE	
Vzhľad	Žltkastá, priesvitná tekutina
Obj. hmotnosť (+20 °C)	cca 0,85 g/cm ³
Aplikačná teplota	od -5 °C
Viskozita	cca 17 mPa.s pri 20 °C
Obsah iónov chloridu	≤ 0,1 %

BASF Slovensko spol. s r.o.
Divízia Stavebné hmoty
T: +421 41 76 314 83, T: +421 918 888 918
F: +421 41 76 314 84
E-mail: info.sk@basf.com
www.master-builders-solutions.sk
www.basf-sh.sk

Zákaznícky servis:
T: +421 41 72 345 91
F: +421 41 76 314 84
E-mail: objednavky.sk@basf.com

Technicko-poradenský servis:
T: +421 905 550 190

Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú rozdielne. V technickom liste sú uvedené všeobecné pokyny na spracovanie materiálu. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. V prípade požiadaviek nad rámec všeobecných pokynov je si potrebné vyžiadať poradenstvo odborno-technických poradcov predávajúceho. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ak sa kupujúci odchýli pri spracovaní a aplikácii tovaru od technických podmienok, skladovacích podmienok, pokynov výrobcu a dób ich použiteľnosti. Aktuálne informácie o produktoch firmy sú dostupné na www.master-builders-solutions.sk.

Vydané: December 2015

Novým vydaním stráca staré platnosť.