

MasterFinish RL 447

Oddebnovacia emulzia pre pohľadový betón bez kaverien a pórov na báze prírodných surovín s antikoróznou prísadou. Bez minerálnych olejov, ľahko biologicky odbúrateľná.

POUŽITIE

- Univerzálny separačný olej, najmä na výrobu pohľadového betónu bez kaverien a pórov na vodorovných i zvislých debniaciach plochách, na všetky savé i nesavé debnenia vrátane matric z umelej hmoty. Vyznačuje sa znížením povlaku vznikajúceho počas oddebnenia.
- Na preteplovaný betón do +90 °C.
- Vhodný pre prefa výrobu, výrobu zavlhnutých betónov aj na stavby. Na stavbách treba zaistiť ochranu proti poveternostným vplyvom.

PÔSOBENIE

- MasterFinish RL 447 je emulzia oleja vo vode na báze prírodnej suroviny.
- Výrobok nedráždi pokožku. Odpadá nepríjemný čuchový vnem typický pre minerálne oleje.
- Separujúci povlak, ktorý sa vytvorí po nástreku emulzie, je vysokoúčinný, odolný proti dažďu a chrániaci pred koróziou. Vyznačuje sa jednoduchým oddebnením aj pri zložitých dielcoch.
- Vopred je vhodné odskúšať vhodnosť s lakovanými povrchmi alebo gumenými profilmi a penovými hmotami.
- Pri odbornom použití neovplyvní povlak emulzie prídržnosť hmôt na úpravu povrchu (napr. omietka, nátery a iné).

SPOTREBA

Podľa druhu debnenia: 1 l na 55 – 85 m², alebo 12 – 18 ml na 1 m².

SPRACOVANIE

MasterFinish RL 447 sa dodáva pripravený na použitie. Nanáša sa rovnomerne a úsporne vysokotlakovým striekacím prístrojom s dýzou 650050 alebo stacionárnym striekacím zariadením na vopred očistené a suché debnenie.

MasterFinish RL 447 sa v žiadnom prípade nesmie miešať s inými oddebnovacími olejmi alebo vodou!

V používaných striekacích prístrojoch alebo zariadeniach sa nesmú nachádzať žiadne zvyšky separačných olejov, to znamená, že pred použitím sa musia prepláchnuť horúcou vodou. MasterFinish RL 447 potrebuje pred ukladaním betónu čas na zapôsobenie a odvetranie, v závislosti od okolitej teploty – asi 15 minút.

BALENIE

- Kanister 20 l
- Sud 200 l
- Kontajner 1000 l

SKLADOVANIE

- Chrániť pred mrazom a priamym slnečným žiarením!
- Pri obvyklom skladovaní (uzatvorená nádoba, +20 °C) zaručuje výrobca trvanlivosť min. 6 mesiacov.
- Po 6-tich mesiacoch je potrebné zvyšné množstvo dôkladne premiešať.
- Aby sa zamedzilo odparovaniu obsiahnutej vody a zabránilo sa znečisteniu emulzie prachom, mali by byť uzávery skladovacích nádob povolené, ale nie celkom zložené.
- Na želanie dodávame odvzdušňovacie zariadenie na kontajnery a sudy.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

Je potrebné dôsledne dodržiavať pokyny uvedené v karte bezpečnostných údajov.

LIKVIDÁCIA ODPADU

Všetky informácie o likvidácii prázdnych obalov, produktov a ich zvyškov sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

TECHNICKÁ PODPORA

Príslušný odborný-technický poradca BASF Slovensko spol. s r.o. je Vám s ďalšími informáciami a technickou podporou rád k dispozícii.

MasterFinish RL 447

Oddeľňovacia emulzia pre pohľadový betón bez kaverien a pórov na báze prírodných surovín s antikoróznou prísadou. Bez minerálnych olejov, ľahko biologicky odbúrateľná.

TECHNICKÉ ÚDAJE	
Vzhľad	biela tekutina
Obj. hmotnosť (+20 °C)	0,97 g/cm ³
Teplota spracovania	od -5 °C, ale lepšie +5 °C až +20 °C

BASF Slovensko spol. s r.o.
Divízia Stavebné hmoty
T: +421 41 76 314 83, T: +421 918 888 918
F: +421 41 76 314 84
E-mail: info.sk@basf.com
www.master-builders-solutions.sk
www.basf-sh.sk

Zákaznícky servis:
T: +421 41 72 345 91
F: +421 41 76 314 84
E-mail: objednavky.sk@basf.com

Technicko-poradenský servis:
T: +421 905 550 190

Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú rozdielne. V technickom liste sú uvedené všeobecné pokyny na spracovanie materiálu. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. V prípade požiadaviek nad rámec všeobecných pokynov je si potrebné vyžiadať poradenstvo odborno-technických poradcov predávajúceho. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ak sa kupujúci odchýli pri spracovaní a aplikácii tovaru od technických podmienok, skladovacích podmienok, pokynov výrobcu a dĺžku ich použiteľnosti. Aktuálne informácie o produktoch firmy sú dostupné na www.master-builders-solutions.sk.

Vydané: Október 2018

Novým vydaním stráca staré platnosť.