

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

MasterFlow 648 (DE0241/03)

Zamýšľané použitie/použitia:

EN 1504-6 Zásada 4.2**Produkt na kotvenie**

Výrobca:

BASF Coatings GmbH, Donnerschweerstr. 372, D-26123 Oldenburg

Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

Systém 2+, Systém 3 (Reakcia na oheň)

Harmonizovaná norma / Notifikovaná(-é) osoba(-y):

EN 1504-6:2006**Qualitätsgemeinschaft Deutsche Bauchemie e.V. (NB 0921)****MPA Dresden GmbH (NB 0767)**

Deklarované parametre:

Základné charakteristiky	Vlastnosti	Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	Trieda Efl	Systém 3	EN 1504-6:2006
Odolnosť proti vytiahnutiu	≤ 0,6 mm	Systém 2+	
Obsah chloridových iónov	≤ 0,05 %		
Teplota sklovitého prechodu	80 °C		
Trvanlivosť/Dotvarovanie pri ťahu	≤ 0,6 mm		
Uvoľňovanie nebezpečných látok	V súlade s 5.3 (EN 1504-6)		

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarováných parametrov.

Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 a č. 574/20114 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:



Jürgen Baumann



Volker Schwarz