

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

V súlade s prílohou III k Nariadeniu (EU) č. 305/2011
novelizovanou delegovaným Nariadením Komisie (EÚ) č. 574/2014

pre produkt

MasterRoc SA 193

č. 30613222

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

EN 934-5:T2

2. Zamýšľané použitie/použitia:

Prísada do striekaného betónu urýchľujúca tuhnutie

3. Výrobca:

**BASF Performance Products GmbH
Zweigniederlassung Krieglach
Rossegerstrasse 101
A-8670 Krieglach**

4. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

Systém 2+

5. Harmonizovaná norma:

STN EN 934-5: 2007

6. Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

**AMT DER WIENER LANDESREGIERUNG
Zertifizierungsstelle für Bauprodukte
Rinnböckstrasse 15
1110 Wien
identifikačné číslo 1139**

Certifikát vnútropodnikovej kontroly

1139-CPR-0028/03

7. Deklarované parametre

Podstatné (základné) vlastnosti	Vlastnosť	Harmonizovaná technická špecifikácia
Obsah chloridov	max. 0,1 % hmotnostne	STN EN 934-5:2007
Obsah alkálií	max. 1,0 % hmotnostne	
Korozívne vlastnosti	obsahuje iba zložky uvedené v EN 934-1:2008, príloha A.1.	
Pevnosť v tlaku	po 28 dňoch: skúšobná zmes \geq 75 % kontrolnej zmesi alebo (pre nealkalické akcelerátory) po 28 dňoch: skúšobná zmes \geq 90 % kontrolnej zmesi po 90 dňoch: skúšobná zmes \geq skúšobnej zmesi po 28 dňoch	
Doba tuhnutia	začiatok tuhnutia \leq 10 min koniec tuhnutia \leq 60 min	
Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD	

NPD: No Performance Determined

8. Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal (-a) za a v mene výrobcu:

Andreas Nadlischek
vedúci skúšobného laboratória



Krieglach, 05.03.2018