

Vyhlásenie o parametroch

V súlade s Prílohou III k Nariadeniu (EÚ) č. 305/2011
v znení Delegovaného Nariadenia Komisie (EÚ) č. 574/2014

Jedinečný identifikačný kód produktu **“MasterSeal P 684”**

č. 168401

Zamýšľané použitie/použitia:

EN 1504-2
Produkty pre ochranu a opravu betónu

Výrobca:

BASF Coatings GmbH
Donnerschweer Str. 372
D-26123 Oldenburg

System(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

EN 1504-2: System 4 (na vnútorné použitie budovách a civilných inžinierskych stavbách)

Harmonizovaná norma:

EN 1504-2:2004

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

Elletipi s.r.l.
I-44122 Ferrara
(CE identification number: 1308)

Deklarované parametre:

EN 1504-2:

Produkt MasterSeal P 684 je použitý v systéme ochrany povrchu

MasterSeal Roof 2110

Pozostávajúci z komponentov:

MasterTop P 617, MasterSeal P 681, P 682, P 684 alebo P 698

MasterSeal M 800

MasterSeal TC 259

Tabuľka 1: Vlastnosti systému

Podstatné (základné) vlastnosti	Parameter	Systém posudzovania a overovania podstatných vlastnosti	Harmonizované technické špecifikácie
Lineárne zmrašťovanie	NPD	Systém 4	EN 1504-2:2004
Pevnosť v tlaku	NPD		
Súčiniteľ teplotnej rozťažnosti	NPD		
Odolnosť proti opotrebovaniu	NPD		
Křížový rez	NPD		
Priepustnosť CO ₂	$s_D > 50$ m		
Priepustnosť vodnej pary	Trieda I		
Kapilárna nasiakavosť a priepustnosť vodnej pary	$w < 0.1 \text{ kg/m}^2 \times h^{0.5}$		
Tepelná kompatibilita	> 3 MPa		
Odolnosť proti chemikáliám	NPD		
Odolnosť proti teplotným šokom	NPD		
Odolnosť proti silnému chemickému plyvu	Pokles pevnosti < 50%		
Prekrytie trhlín	staticky A5 (23 °C) dynamicke B4.2 (23°C)		
Odolnosť proti nárazu	Trieda III		
Prídržnosť v ťahu	> 1.5 N/mm ²		
Rakcia na oheň	E _{fl} *		
Odolnosť proti šmyku	NPD		
Umelé zvetrávanie	NPD		
Antistatické vlastnosti	NPD		
Priľnavosť na vlhký betón	NPD		
Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD		

Príslušná technická dokumentácia a / alebo špecifická technická dokumentácia

*Výkon bez ďalšieho testovania: Reakcia na oheň: E_{fl}

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:



Klaus Claassen
Product manager Waterproofing Resins Europe

Oldenburg, 01.12.2018